


WOOD NATURE FELT


Repac

PROFESSIONAL


Geh-, Trittschall- und Wärmedämmung für schwimmend verlegte Laminat-, Kork- und Parkettböden




Anforderungen an die Akustik		Anforderungen an die Nutzung	
Gehschallverbesserung	Trittschallminderung	Statische Beanspruchung	Statische Dauerbeanspruchung
			
★★★★☆ (RWS) 15 %	★★★★☆ (IS) 19 dB	★★★★★ (CS) 150 kPa	★★★★☆ (CC)
Schallemission im Raum selbst beim Begehen	Schallminderung in angrenzenden Räumen beim Begehen	Schutz des Verbindungssystems, Schutz gegen Fugenbruch	Dauerhafte Belastung durch Möbel usw. Dauerhafter Erhalt der wesentlichen Eigenschaften
Anforderungen an Unterboden/Konstruktion			
Eignung Bodenheizung	Wärmedämmung	Feuchteschutz	Unebenheiten
			
☆☆☆☆☆ (R) 0,07 m²K/W	★★★★★ (R) 0,07 m²K/W	☆☆☆☆☆ (SD) 0 m	★★★★★ (PC) bis 3 mm
Kurze Aufheizzeiten, Einsparung von Heizenergie	Höhere Bodentemperatur und Fußkomfort	Schutz gegen Restfeuchte im Untergrund, Vermeidung von Feuchteschäden	Ausgleich punktueller Unebenheiten, Vermeidung von Schallbrücken, mechanischer Schutz
Material:	Holzfaser, Aluminiumsulfat, Paraffin, Farbstoff		



79 cm



59 cm



5,0 mm



15 Platten

7,0 m²

Art. 7235 00



4 005143 723508

CE



WOOD NATURE FELT


Geh-, Trittschall- und Wärmedämmung für schwimmend verlegte Laminat-, Kork- und Parkettböden



79 cm



59 cm



5,0 mm



15 Platten

7,0 m²

Art. 7235 00



4 005143 723508



0432

Repac Montagetechnik GmbH & Co. KG

DOP no. **01-0001-01**

EN 13986:2004

Softboard

04

Thickness	5 mm
Reaction to fire	Class E
Release of formaldehyde	E1
Release of pentachlorophenol (PCP)	not applicable
Thermal conductivity	0,07 W/(m*K)
Thickness swelling	10 %
Bending strength	0,9 N/mm ²
Biological durability	Use class 1