



FASSADENFARBE weiß
für den Innen- und Außenbereich
wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363
Nassabriebklasse 2 EN 13300
Deckvermögen Klasse 2 EN 13300 (Kontrastverhältnis)

● **WERKSTOFF**

Fassadenfarbe ist eine atmungsaktive, lösemittelfreie Kunststoff-Dispensionsfarbe für den Innen- und Außenbereich. Sie ist scheuer- und wetterbeständig sowie atmungsaktiv, geruchsarm und gut füllend und gut deckend.

Art des Werkstoffs:	wetterbeständige Kunststoff-Dispersion für innen und außen.
Verwendungszweck:	Geeignet auf neutralem Putz, Beton, Faserzement sowie als strapazierfähiger, schmutzunempfindlicher Innenanstrich auf Glasfaserdekorgewerbe, Relief- und Prägetapeten, weil reinigungsfähig.
Farbton:	weiß
Bindemittelbasis:	Kunststoff-Dispersion, lösungsmittelfrei
Pigmentbasis:	Titandioxid und funktionelle Füllstoffe
Glanzgrad:	matt
VOC-Gehalt:	EU-Grenzwert für Fassadenfarbe (Kat.A/c) 40 g/l (2010). Fassadenfarbe enthält maximal 39 g/l VOC.
GISBAU-Code:	M-DF 02
Verpackungsgrößen:	5,0 Liter 10,0 Liter

● **EIGENSCHAFTEN UND VERARBEITUNGSHINWEISE**

Fassadenfarbe LF ist gut deckend, spritzarm bei Rollenapplikation. Streich-, Roll- oder Spritzverfahren (auch airless) möglich.

Lichtbeständigkeit:	sehr gut
Wetterbeständigkeit:	wetterbeständig
Verträglichkeit	Farbe ist mit allen Voll- und Abtönfarben mischbar
Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen	Wasser
Ergiebigkeit:	ca. 6 m ² /ltr., bei einem Anstrich, je nach Art und Saugfähigkeit des Untergrundes
Trockenzeit:	staubtrocken nach 2 - 3 Stunden.



FASSADENFARBE LF

wetterbeständig

Nassabriebklasse 2 EN 13300

Deckvermögen Klasse 2 EN 13300 (Kontrastverhältnis)

Bearbeitung:)	
Überstreichbar:)	
Überrollbar:)	nach ca. 8 Stunden
Überspritzbar:)	

Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Wasser.

● **ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK**

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose Anstrichteile und k Reidende Altanstriche sind zu entfernen und abgewaschene Untergründe mit Tiefgrund LF zu verfestigen. Neue Putz- oder Betonuntergründe sind ebenfalls mit Tiefgrund LF zu grundieren.

1. Anstrichaufbau auf Putz und Beton, innen und außen

- Untergrund entsprechend vorarbeiten.
- Kritische Untergründe entsprechend grundieren bzw. verfestigen.
- Einmal vorstreichen mit 15 % Wasser verdünnt.
- 1 - 2 Deckanstriche mit Fassadenfarbe LF unverdünnt.

2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich

- Untergrund entsprechend vorarbeiten.
- Kritische Untergründe entsprechend grundieren bzw. verfestigen.
- 1 - 2 Deckanstriche mit Fassadenfarbe unverdünnt.

● **SICHERHEITSRATSCHLÄGE/GEFAHRENHINWEISE**

- auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Anstriche sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten
- für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen
- während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen.
- bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen
- nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen
- kühl, jedoch frostfrei lagern
- nicht bei Temperaturen unterhalb + 5° C verarbeiten
- nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.