

FLÜSSIGE RAUFASER DISPERSIONS-INNENFARBE

für den Innenbereich
starke Deckkraft
einfache Verarbeitung
atmungsaktiv und geruchsneutral
lösemittel- und weichmacherfrei
Kontrastverhältnis: Kl. 2 (bei 6 m²/ltr.)

Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Dispersions-Wand- und Deckenfarbe mit Holzstücken für den typischen Raufaserstruktur-Effekt. Für dekorative Anstriche auch auf dunklen und farbigen Untergründen ohne aufwendiges Tapezieren im gesamten Innenbereich.

Verträglichkeit: mit Voll- und Abtönfarben abtönbar (max. 1:10)

Farbtöne/Glanzgrade: weiß/matt

max. Korngröße: grob

Anwendungsbereiche:

Ideal geeignet für dekorative Akzente an Wänden und Decken in allen Wohnräumen, zum Beispiel auf neutralem Putz, Gips, Gipskarton und Kunststoffputzen nach jeweils entsprechender Grundierung. Außerdem auf Raufaser-, Vlies-, Papier- und Vinyltapeten. Auch auf alten Dispersionsanstrichen anwendbar.

Verarbeitungstipps:

Nicht unter +5°C verarbeiten (gilt für Untergrund und Umluft). Der zu streichende Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei, fest und tragfähig sein. Sandende, poröse und stark saugende Untergründe (i. d. R. unbehandelte Putz- und Betonflächen, Mauerwerk oder Gipskarton) mit Tiefgrund LF verfestigen. Risse, Löcher oder sonstige Fehlstellen mit geeigneter Spachtelmasse ausgleichen. Abblätternde und kreibende Altanstriche, Leimfarben-Anstriche und nicht haftende Tapeten rückstandslos entfernen und mit klarem Wasser gründlich nachwaschen, anschließend mit Tiefgrund LF vorbehandeln. Hartnäckige Flecken (z. B. durch Wasser, Fett, Nikotin, Ruß etc.) mit einem speziellen Isolier- und Absperrgrund überstreichen, so wird das nachträgliche Durchschlagen dieser Flecken verhindert. Neue Putze mindestens 4 Wochen austrocknen lassen. Um einen möglichst gleichmäßigen Anstrich zu erhalten, sollten ungestrichene Untergründe 2 x gestrichen werden. Auch bei dunklen, kontrastreichen oder verschmutzten Untergründen ist ein zweiter Anstrich erforderlich. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde bitte auf Chargengleichheit achten. Vor Gebrauch gut mit einem Rührholz aufrühren und gleichmäßig auftragen.

Tipps:

Einen saugenden Untergrund erkennt man daran, dass er sich bei Wasserkontakt dunkel verfärbt. In Arbeitspausen die Arbeitsgeräte in der Farbe oder fest mit einer Plastiktüte umwickelt aufbewahren.

Anstrichaufbau:

Streichen Sie zuerst Ecken und Kanten mit einem Pinsel oder einer kleinen Rolle. Verbleibende Flächen zügig mit einer größeren Rolle aufbringen und gleichmäßig verteilen. Zusammenhängende Flächen ohne Pause fertig stellen, um Ansätze zu vermeiden. Das beste Anstrichbild kann erzielt werden, wenn im Kreuzgang gearbeitet wird. Zwischendurch öfter aufrühren, damit sich die Körnung nicht absetzt.

Ergiebigkeit:

ca. 6 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes
(Die Ergiebigkeit wird grundsätzlich auch vom eingesetzten Werkzeug und von der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst. Um die genannten Reichweiten zu erreichen, ist eine sachgerechte Anwendung gemäß der nachfolgenden Vorbehandlungs- und Verarbeitungshinweise erforderlich.)

Verdünnungsmittel: gebrauchsfertig, max. 5 % Wasser

Werkzeug: Kurz-/Mittel- oder Langflorroller je nach Untergrund, Pinsel

Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch gründlich mit warmem Wasser

Trocknungszeit: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

überstreichbar: nach ca. 8 Stunden

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit.

Inhaltsstoffe:

Bindemittel (Organische (Co-)Polymere), anorganische Pigmente, mineralische Füllstoffe, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Natriumpyrithion, Methylisothiazolinon).

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

WGK: s. Sicherheitsdatenblatt

Allgemeine Hinweise:

Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188. Bei der Verarbeitung Schutzbrille und -handschuhe tragen. Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umstürzen und Auslaufen! Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebände alsbald aufbrauchen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.