

Montage Kleber

Lösungsmittelfreier Kraftkleber

Anwendungsbereich:	Montage Kleber eignet sich besonders für die Verklebung von Holzteilen, Styropor, Kabelkanälen aus PVC, Wandfliesen und ähnlichen Materialien im Innenbereich. Nicht geeignet für die Verklebung von Polyethylen, Polypropylen und metallischen Werkstoffen.		
Produkteigenschaften:	• sichere Montage ohne Schrauben und Nägel • hohe Anfangshaftung • lösungsmittelfrei		
Technische Daten:	Rohstoffbasis:	copolymere Kunststoffdispersion	
	Dichte:	ca. 1,4 g/cm ³	
	pH-Wert:	ca. 8	
	Verbrauch:	Tubeninhalt ist ausreichend für 12-20 lfm. (je nach Auftragsstärke)	
Untergrund:	Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Kann das zu verklebende Material keine Feuchtigkeit aufnehmen, muss der Untergrund saugfähig sein. Sandende und kreidende Untergründe grundieren.		
Verarbeitung:	Tube vor Gebrauch gut durchkneten. Montagekleber punkt- oder strangförmig auf die zu verklebenden Teile auftragen und diese fest andrücken. Beim Verkleben starrer Leisten auf sehr welligen Untergründen kann es erforderlich sein, die Leisten bis zum Erhärten des Klebers zu fixieren (z.B. mit einem kleinem Keil). Offene Zeit: ac. 20-30 Minuten. Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist der Kleber nach 24-48 Stunden ausgehärtet und belastbar.		
Hinweise:	Nicht unter +5 °C Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten. Überschüssigen Kleber sofort mit klarem Wasser entfernen und mit einem trockenen Tuch nachreiben. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.		
	Enthält Konservierungsmittel: Chlormethylisothiazolinon/ Methylisothiazolinon (3:1), Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.		
	Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.		
Entsorgung:	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden.		
Lagerung:	Tube gut verschlossen, kindersicher und kühl, aber frostfrei lagern.		
Gebindegröße:	Packung à 300 g		