

TECHNISCHES MERKBLATT COLORS PREMIUM Rostschutzlack



Artikelnr.

verschiedene

Bezeichnung DE

COLORS Premium Rostschutzlack mit Grundierung
Sprühlack 400ml

plusieurs

Désignation FR

COLORS PREMIUM Primaire Antirouille
Peinture
Peinture aérosol 400ml

various

Designation EN

COLORS PREMIUM Primer Rust
Protection Paint
Spray paint 400ml

ANWENDUNG:



- Hochwertiger 3in1 Sprühlack
- Vereint Grundierung, Rostschutz und Decklack in einem Produkt
- Ideal für Wohnmobile, Autoteile, Metallkonstruktionen, Oldtimer & vieles mehr
- Für den Innen- und Aussenbereich

PRODUKTVORTEILE:



Staubtrocken
in 30 Minuten



Enorme
Haftung



Hohe Deckkraft
Hohe Ergiebigkeit



Kein Vergilben

- Kann direkt auf Rost aufgetragen werden – kein Schleifen erforderlich
- Hohe Deckkraft, glanz und matt
- Witterungs-, UV- und mechanisch beständig
- Hohe Elastizität
- Trocknet schnell und gleichmäßig
- Exzellente Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen

UNTERGRUND:



- Metalle: Eisen, Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Zink
- Beschichtungen und Rost: vorhandene Anstriche, Flugrost
- Kunststoffe: Hartkunststoffe, GFK
- Mineralische Untergründe: Glas, Beton, Estrich



GEBRAUCHSANWEISUNG:

Vorbehandlung:



- Der Untergrund muss angeschliffen, vollständig sauber, trocken, rost-, staub- und fettfrei sein.
- Gegebenenfalls abblätternde und spröde Rost/Altanstriche entfernen.
- Vorab an einer kleinen, unauffälligen Stelle auf Verträglichkeit und Haftung testen

Sprühauftrag:



- Dose 2 Minuten lang kräftig schütteln. Probesprühen (z.B. auf Karton)
- Mehrere dünne Kreuzgänge aus einem Abstand von 25 cm auftragen.

Trockenzeiten:



- Staubtrocken: nach ca. 30 Min.
- Griffest: nach ca. 60 Min.
- Durchgetrocknet: nach 48 Std.

Weiterverarbeitung:




- Nach ca. 6 Std. mit sich selber überlackierbar.

Arbeitsende:



- Nach Gebrauch die Dose auf den Kopf stellen und das Ventil leer sprühen, damit die Farbe nicht in der Düse eintrocknet.

Ergiebigkeit:



- 400 ml decken ca. 2.5m² ab (1 Sprühgang)
- abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdickenauftrag

TECHNISCHE DATEN:

Kennzeichnung: siehe Sicherheitsdatenblatt

Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie dienen der Information über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie sichern keine bestimmten Produkteigenschaften oder die Eignung für einen bestimmten Zweck zu. Anwendung und Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vorabversuche sind erforderlich.

Beachten Sie die Warnhinweise auf den Produktetiketten. Eventuell bestehende Schutzrechte sind zu beachten.

RODARO GmbH
Erlistrasse 3
CH-6403 Küssnacht

T +41 41 390 14 53
E info@rodaro.ch
www.rodaro.ch

RODARO Germany GmbH
Marie-Curie-Strasse 2
D-79618 Rheinfelden
Sitz: Talstrasse 17, D-74223 Flein

T +49 7626 7479025
E info@rodaro.com
www.rodaro.com