



VORSTREICHFARBE

● WERKSTOFF

Vorstreichfarbe weiß ist ein sehr gut deckender Grund- und Zwischenanstrich mit guter Füllkraft und gutem Verlauf, für den Innen- und Außenbereich.

Art des Werkstoffs: Kunstharz-Vorstreichfarbe für innen und außen

Verwendungszweck: geeignet als Grund- und Zwischenanstrich auf Holz und Metall

Farbton: weiß
Glanzgrad: matt

Inhaltsstoffe: Alkydharz, Titandioxid, Füllstoffe, aliphatische Lösemittel, Additive

VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für Vorstreichfarbe (Kat.A/d) 300 g/l (2010).
Vorstreichfarbe enthält maximal 299 g/l VOC.

Produkt-Code: M-GP 02

Verpackungsgrößen: 0,750 ltr.; 2 ltr.

● EIGENSCHAFTEN UND VERARBEITUNGSHINWEISE

Der Vorstreichfarbe zeichnet sich aus durch seine gute Fülle, guten Verlauf und frühe Schleifbarkeit aufgrund rascher Trocknung. Sie ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Lichtbeständigkeit: -

Wetterbeständigkeit: -

Verträglichkeit: darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden.

Verdünnungsmittel: Terpentinersatz

Ergiebigkeit: ca. 12 – 14 m²/ltr., bei einem Anstrich, in Abhängigkeit vom Untergrund.

Trockenzeit: staubtrocken nach ca. 3 Stunden.
(bei 20°C/65 % rel. Luftfeuchte) griffest nach ca. 8 Stunden

Bearbeitung:)
Überstreichbar:) nach ca. 12 Stunden
Überrollbar:)

Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Pinselreiniger



VORSTREICHFARBE

● ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Untergründe sind zu entfernen, gut haftende Altanstriche gründlich anschleifen (Staubmaske tragen), Metallflächen gut entrosten.

1. Anstrichaufbau auf Holz, innen und außen

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
- b) Hölzer im Außenbereich mit Holzgrundierung (Bläueschutz) imprägnieren
- c) 1 – 2 Anstriche dünnsschichtig mit Bunt-, Weiß-, Heizkörper- oder Seidenglanz buntlack

2. Anstrichaufbau auf Eisen und Stahl

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
- b) 1 – 2 mal grundieren mit Rostschutzgrund oder Universal-Haftgrund
- c) 1– 2 Anstriche dünnsschichtig mit Bunt-, Weiß-, Heizkörper- oder Seidenglanz buntlack

3. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich

- a) 1 - 2 Anstriche mit Vorstreichfarbe
- b) 1 – 2 Anstriche dünnsschichtig mit Bunt-, Weiß-, Heizkörper- oder Seidenglanz buntlack

SICHERHEITSRATSCHLÄGE UND GEFAHRENHINWEISE

Achtung

Gefahrenhinweise:

- Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Sicherheitshinweise:

- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. – Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. – Behälter dicht verschlossen halten. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

enthält: nicht anwendbar

Ergänzende Gefahrenmerkmale (EU):

nicht anwendbar

Beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt erhältlich bei Ihrem Händler.

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.