

Technisches Produkt-Datenblatt FN Acustico light

Bezeichnung	Akustikplatte PET mit furnierten PET Lamellen
Basismaterial	PET-Faserplatte, schwarz, bis zu 60% recycelte PET-Faser
Lamellen	PET-Faserplatte, schwarz, bis zu 60% recycelte PET-Faser, unlackiertes Furnier an der Oberseite, 25x4mm
Größen und Gewichte	560 x 560 x 10 mm – ca. 0,71 kg 560 x 1120 x 10 mm – ca. 1,41 kg 560 x 2400 x 10mm – ca. 3,03 kg
Toleranzen	Stärke: +0,5/-1,5 mm Breite: +/-5 mm Länge: +10/-5 mm Rechwinkeligkeit: Abweichung auf 560mm Breite: max. 5mm gegenüber der Horizontalen
Verarbeitung	Die Lamellen werden aus der vollen Platte gefräst oder aufgeklebt, Lamellenabstand: 15mm
Brandschutz	To be tested
Schallabsorption	To be tested
Verpackung	4c bedruckter DIN A4 Einleger mit Artikel Nummer, Barcode, Dimension, Bezeichnung und Adresse des Inverkehrbringers, Verpackung: einzeln eingeschumpft Variante 2400 mit Wellpappe zur Stabilisierung an der Rückseite, lose geschichtet auf der Palette, 80 Stk/Palette Varianten 1120mm und 560mm mit Kartonkappen an den Enden, zu 5 Stk im Karton verpackt geschichtet auf Palette. 1120: 160 Stk/Palette; 560: 320 Stk/Palette
Allgemeine Verarbeitungshinweise	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen, das Produkt nicht essen, beim Verarbeiten des Produkts Arbeitshandschuhe tragen, zur Reinigung keine lösemittelbasierten Reinigungsmittel verwenden (oder ähnlich aggressive Produkte), dazu nur weiche und trockene Reinigungstücher verwenden. Zur Montage keine Silikon-basierten Klebstoffe verwenden – das kann zur Delaminierung der Oberfläche führen. Die Platten können an die Wand geschraubt (mit passenden Dübeln) oder geklebt werden. Bitte beachten Sie, dass die Wand für die Montage solcher Platten geeignet ist.
Bild	