

AQUA-PU-FLIESENLACK

für den Innenbereich
Speziallack für Fliesen
wasserbasierend
geruchsneutral
hervorragende Haftung

Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Grund- und Deckanstrich auf keramischen Untergründen. Hervorragende Haftung auf matten, seidenmatten oder glänzenden Fliesen.

Lichtbeständigkeit: sehr gut

Verträglichkeit: Die Farbtöne dieses Produkts sind untereinander mischbar.

Farbtöne/Glanzgrade: auf Anfrage

Anwendungsbereiche:

Im Innenbereich für Wand- und Deckenfliesen als Neu- oder Renovierungsanstrich, z. B. in Küche, Bad, Hauswirtschaftsraum oder Keller. **Nicht** für Bodenfliesen und Küchenarbeitsflächen geeignet.

Verarbeitungstipp:

Nicht bei Temperaturen unter +8°C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Der Untergrund muss sauber (frei von Kalkrückständen, Schimmel, etc.), trocken, fettfrei und tragfähig sein. Silikonfugen vollständig entfernen und erst nach dem Streichen erneuern. Loses Fugenmaterial entfernen, Fehlstellen ausbessern und ausreichend trocknen lassen. Vor dem Beschichten den Untergrund sorgfältig mit Schleifpapier anschleifen (Staubmaske tragen). Vor Gebrauch gut mit einem Rührholz aufrühren.

Anstrichaufbau:

- Untergrund fachgerecht vorbehandeln
- Schleifrückstände mit Wasser und einer kleinen Menge Spülmittel entfernen, mit klarem Wasser nachspülen und trocknen lassen
- je nach Fliesenfarbton 2 - 3 Anstriche dünnsschichtig mit diesem Produkt ausführen

Pflege-Tipp:

Für die Reinigung und Pflege der lackierten Oberflächen empfehlen wir milde Haushaltsreiniger (benutzen Sie keinen Scheuerschwamm, Scheuermilch etc.). Reinigungs- und Pflegemittel nur verdünnt und kurzzeitig anwenden und vorab an unauffälliger Stelle auf Eignung prüfen.

Ergiebigkeit: ca. 8 – 10 m²/ltr. bei zwei Anstrichen, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel: verarbeitungsfertig eingestellt, ggfs. mit Wasser

Werkzeug: Pinsel, Rolle, Spritzgerät (bitte beachten Sie dazu die Angaben Ihres Geräteherstellers)

Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Trocknungszeit: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken:	nach ca. 1 Std
griffest:	nach ca. 2 Std
überarbeitbar:	nach ca. 4 – 6 Tagen
voll belastbar:	nach ca. 5 – 7 Tagen

Mechanische Belastung der Oberflächen sowie Spritzwasser in dieser Zeit vermeiden. Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

Inhaltsstoffe:

Acrylat, Titandioxid, Additive, Wasser, Konservierungsmittel.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1).

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Enthält das Biozid Produkt CMIT/MIT (3:1) zur Erhaltung der Lagerstabilität.

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d): 130 g/l (2010).

Dieses Produkt enthält max. 110 g/l VOC.

WGK: siehe Sicherheitsdatenblatt

GISBAU-Code: BSW 30

Allgemeine Hinweise:

Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Telefon-Nr.: 04124- 606-188. Kühl, jedoch frostfrei lagern. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Während und nach der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Anstrichstoffe sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.