



Produktgruppe: deco Spiegeleffektfolie
Beschreibung: Klebefolie

Material:	PET-Folie	
Dicke:	100 ± 10 µm	
Kleber:	Acrylatkleber	
Kleberauftrag :	27 ± 3 g/m ²	
Rückseitenabdeckung:	Papier, 60 g/m ² mit rotem Karodruck in einem Zentimeter-Raster	
Abmessung:	45 cm x 1,5 m	45 cm x 10 m
	90 cm x 1,2 m	90 cm x 10 m
Verpackung:	Verpackt in eine transparente Folie Produktetikett mit folgenden Sprachen: D, EN, F, NL, I, E, P, TR, GR, S, NO, FI, DK, CZ, RUS, PL, H, BG, RO, HR, J, SA, CN Das Etikett ist mittig aufgebracht und enthält Artikelnummer, Produktabmessung, Barcode und Produktionsdatum. Der Verpackungskarton ist etikettiert und enthält Artikelnummer, Menge, Barcode und Ursprungsland.	
Verpackungseinheit:	Anzahl der Rollen pro Karton:	
	45 cm x 1,5 m: 6	
	90 cm x 1,2 m: 6	
	45 cm x 10 m: 6	
	90 cm x 10 m: 3	
Haftungswerte der Folie zum Untergrund:	Haftung auf Glas: Sofort: > 4 N/ 5cm Nach 24 h: > 7 N/ 5cm	
Maßänderung der Folie:	Lose im Raum, bei 80°C und 10 min Prüfdauer: Längs: 0 % Quer: 0 %	
Maßänderung im Verbund Folie-Kleber-Papier:	Längs und quer: 0 %	
Lagerung:	Möglichst kühl und trocken bei Raumtemperatur (23°C ± 2°C) lagern und direkte Sonneneinstrahlung meiden. Dauerhaft sollte die Temperatur 40°C nicht überschreiten.	

Das Hornschuch Qualitätsmanagementsystem ist zertifiziert nach dem weltweit anerkannten Standard ISO 9001:2015. Mit der IATF 16949:2016 entspricht es sogar den besonders anspruchsvollen Anforderungen der Automobilindustrie und erfüllt darüber hinaus die Umweltaforderungen gemäß ISO 14001:2015, die Energieanforderungen gemäß ISO 50001:2018 sowie die Anforderungen des Arbeitsschutzes gemäß ISO 45001:2018.

Grundlage für die Angaben sind unsere derzeitigen Kenntnisse und Erfahrungen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung unserer Produkte empfehlen wir die Durchführung eigener Versuche und Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

