

DÄMMTAPETE FÜR INNENWÄNDE PAPIERKASCHIERT, 4 MM

Produktdaten:

Artikel-Nr.:	9491
EAN-Code:	4007155159931
Format:	7,5 m x 0,5 m x ~ 4 mm (3,75 m ² /Rolle)
VPE:	11 Rollen/Karton



Einsatzbereich und Vorteile:

- mit glatter Papieroberfläche als Tapeziergrund
- reduziert den Wärmeverlust durch die Wand um bis zu 16%*
- hilft Räume schneller aufzuheizen
- schafft handwarme Wände
- einfache Wandverklebung mit lösemittelfreiem Styroporkleber

* im Verhältnis zu einem ungedämmten, 24 cm starken Ziegelmauerwerk

Technische Daten:

Material:	Polystyrol, EPS
Materialstärke:	~ 4 mm
Baustoffklasse:	EN 13501-1 E (verklebt auf Gipskarton mit Styroporkleber und Farbanstrich DIN EN 13300)
Wärmeleitfähigkeitsgruppe:	WLG 040
Temperaturbeständigkeit:	bis +75 °C

Die Dämmtapete papierkaschiert ist recyclefähig.

Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, glatt und tragfähig sein. Dämm-Material auf Länge zuschneiden. Empfohlenen Kleber mit Zahnpachtel vollflächig und bahnenweise auf die Wand auftragen. Dämmtapete mit Dämmstoffseite zur Wand Stoß auf Stoß in das Klebebett einlegen und mittels Gummiwalze fest andrücken. Stöße mit Deckstreifen oder Spachtelmasse ausgleichen und Eckbereiche mit Acryl verfugen. Nach dem Trocknen (24 - 48 h) den gewünschten Oberbelag nach Herstellerangaben verarbeiten.
Kleberverbrauch: ca. 250 g/m² - ca. 500 g/m²