

DÄMMTAPETE FÜR INNENWÄNDE VLIESKASCHIERT, 4 MM

Produktdaten:

Artikel-Nr.:	8731
EAN-Code:	4007155157005
Format:	10 m x 0,5 m x ~ 4 mm (5 m ² /Rolle)
VPE:	8 Rollen/Karton



Einsatzbereich und Vorteile:

- Innenwand-Dämmung mit hochwertiger Vliesoberfläche als Tapetenwechsel- oder Streichgrund
- reduziert den Wärmeverlust durch die Wand um bis zu 16%*
- hilft Räume schneller aufzuheizen
- schafft handwarme Wände
- überdeckt Risse und Unebenheiten
- einfache Wandverklebung mit lösemittelfreiem Styroporkleber

* im Verhältnis zu einem ungedämmten, 24 cm starken Ziegelmauerwerk

Technische Daten:

Material:	Polystyrol, EPS
Materialstärke:	~ 4 mm
Baustoffklasse:	EN 13501-1 E
Wärmeleitfähigkeitsgruppe:	WLG 040
Temperaturbeständigkeit:	bis +75 °C

Die Dämmtapete vlieskaschiert ist recyclefähig.

Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, glatt und tragfähig sein. Dämm-Material auf Länge zuschneiden. Empfohlenen Kleber mit Zahnpachtel vollflächig und bahnenweise auf die Wand auftragen. Dämmtapete mit Dämmstoffseite zur Wand Stoß auf Stoß in das Klebebett einlegen und mittels Gummiwalze fest andrücken. Stöße mit Deckstreifen oder Spachtelmasse ausgleichen und Eckbereiche mit Acryl verfugen. Nach dem Trocknen (24 - 48 h) den gewünschten Oberbelag nach Herstellerangaben verarbeiten.

Hinweis: Beim Streichen mit Dispersionsfarbe entstehen auf der Vliesoberfläche kurzfristig kleine Bläschen, die beim Trocknen wieder vollständig verschwinden.

Kleberverbrauch: ca. 250 g/m² - ca. 500 g/m²