

## ENERGIESPAR DECKENPLATTE EPS 15 MM

### Produktdaten:

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | 11375                                               |
| <b>EAN-Code:</b>    | 4007155168841                                       |
| <b>Format:</b>      | ~ 50 cm x 50 cm x 15 mm<br>(1 m <sup>2</sup> /Pack) |
| <b>VPE:</b>         | 12 Pack/Karton                                      |



### Einsatzbereich und Vorteile:

Zur individuellen Gestaltung von Decken im Wohnbereich

- schwerentflammbar
- einfache Überdeckung von kleinen Rissen und Mängeln an der Decke
- überstreichbar mit lösemittelfreier Dispersionsfarbe
- zur Verklebung lösungsmittelfreier DECOSA®-Styroporkleber einsetzen
- bis zu 50% weniger Wärmeverlust (im Verhältnis zu einer ungedämmten 16 cm starken Betondecke)
- feuchtraumgeeignet

### Technische Daten:

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Material:</b>                  | Polystyrol, EPS      |
| <b>Baustoffklasse:</b>            | EN 13501-1 E         |
| <b>Materialstärke:</b>            | 15 mm                |
| <b>Wärmeleitfähigkeitsgruppe:</b> | WLG 040              |
| <b>Wärmeformbeständigkeit:</b>    | kurzzeitig bis +75°C |

Informationen zur  
Entsorgung des  
Verpackungsmaterials:



**Die Energiespar Deckenplatte EPS ist recyclefähig.**

### Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, glatt, trag- und saugfähig sein. Bei dunklen Decken oder ungleichmäßigem Anstrich, die Fläche weiß grundieren und gut trocknen lassen. Vor der Verlegung Mittelpunkt der Decke durch diagonales Spannen von zwei Schnüren ermitteln. Erste Platte in richtiger Mittelpunktlage fixieren, weitere Platten daran bündig anschließen und dabei die gleiche Dekorausrichtung einhalten. Zum Schneiden der Platte im Randbereich genügt ein scharfes Messer. Styroporkleber auf der Rückseite mit Zahnpachtel auftragen. Platte gegen Decke drücken, eventuelle Kleberreste sofort mit feuchtem Schwamm entfernen. Bitte Platten vor der Verarbeitung auf ordnungsgemäße Beschaffenheit prüfen, spätere Reklamationen können nicht anerkannt werden. Bei vielen Dekoren dient die Natur mit gegebenen Unregelmäßigkeiten und Schattierungen als Vorlage, diese stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Zum eventuellen Überstreichen unbedingt lösemittelfreie Dispersionsfarbe verwenden.

Kleberverbrauch: ca. 250 g/m<sup>2</sup>