

WANDPANEELE XPS

Produktdaten:

Artikel-Nr.:	10778, 10779, 10780
EAN-Code:	siehe Preisliste
Format:	50 x 50 cm
VPE:	



Einsatzbereich und Vorteile:

Zur individuellen Raumgestaltung

- einfache und schnelle Verklebung mit DECOSA® Styroporkleber, ohne Schmutzentwicklung und ohne größere Vorarbeiten
- einfache Überdeckung von kleinen Rissen und Mängeln an der Wand/Decke
- fix und fertig einsetzbar
- auch für Feuchträume geeignet

Technische Daten:

Material:	Polystyrol, XPS
Brandverhaltensklasse:	EN 13501-1 E
Materialstärke:	dekorbedingt
Wärmeleitfähigkeitsgruppe:	WLG 035
Wärmeformbeständigkeit:	kurzzeitig bis +75° C

Informationen zur
Entsorgung des
Verpackungsmaterials:



Die Wandpaneelen XPS sind recyclefähig.

Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, glatt und tragfähig sein.
Vor der Verlegung Mittelpunkt der Wand/Decke durch diagonales Spannen von zwei Schnüren ermitteln.
Erste Platte in richtiger Mittelpunktlage fixieren, weitere Platten daran bündig anschließen. Bei Platten mit Richtungspfeil immer die selbe Richtung einhalten. Zum eventuellen Schneiden der Platte reicht ein scharfes Messer. Empfohlenen Kleber auf der Rückseite mit Zahnpachtel auftragen. Platte gegen Wand/Decke drücken, eventuelle Kleberreste sofort mit Wasser und Schwamm entfernen.
Kleberverbrauch: ca. 250 g/m²

