



Version: 02/26



TECHNISCHES MERKBLATT COLORS Dispersion Ausbesserungs-Spray

Artikelnr.
verschiedene

Bezeichnung DE
COLORS Dispersion Ausbesserung
Sprühlack 150ml

plusieurs

Désignation FR
COLORS retouche à la dispersion
Peinture aérosol 150ml

various

Designation EN
COLORS water based touch-up spray
Spray paint 150ml

ANWENDUNG:



- Weiss, matte Farbe
- Perfekt geeignet für zum Ausbessern bei Wänden, Decken und Raufasertapeten
- Verschönerung von fleckigen, verschmutzten Stellen
- Für Innen geeignet

PRODUKTVORTEILE:



Staubtrocken
in 20 Minuten



Enorme
Haftung



Hohe Deckkraft
Hohe Ergiebigkeit

- Hochwertiger Ausbesserungsspray
- Wasserbasierend
- in Matt
- Hohes Deckvermögen, sehr guter Verlauf
- schnelle Trocknung
- Geruchsreduziert
- Sehr gute Lichtbeständigkeit
- schützend

UNTERGRUND:



- Alte Wandanstriche, Beton, Tapeten, Glasgewebetapeten, Mauerwerk, Gips, Gipskarton, Putz, Styropor, MDF, Holz

Haftung und Verträglichkeit zuvor an einer unauffälligen Stelle prüfen.



GEBRAUCHSANWEISUNG:

Vorbehandlung:



- Der Untergrund muss gereinigt und trocken sein
- Gegebenenfalls abblätternde und spröde Altanstriche entfernen.

Sprühauftrag:



- Dose 2 Minuten lang kräftig schütteln. Probesprühen (z.B. auf Karton)
- Mehrere dünne Kreuzgänge aus einem Abstand von 15 cm auftragen.

Trockenzeiten:



- Staubtrocken: nach ca. 20 Min.
- Griffest: nach ca. 40 Min.
- Durchgetrocknet: nach 4 Std.

Weiterverarbeitung:



- Nach 20 Min. mit dem Spray überlackierbar
- Nach 2 Std. auch mit Dispersionsfarbe zum Streichen

Arbeitsende:



- Nach Gebrauch die Dose auf den Kopf stellen und das Ventil leer sprühen, damit die Farbe nicht in der Düse eintrocknet.

Ergiebigkeit:



- 150 ml decken ca. 0.7m² ab (1 Sprühgang)
- abhängig von Untergrund und Schichtdickenauftrag

TECHNISCHE DATEN:

Kennzeichnung: siehe Sicherheitsdatenblatt

Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie dienen der Information über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie sichern keine bestimmten Produkteigenschaften oder die Eignung für einen bestimmten Zweck zu. Anwendung und Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vorabversuche sind erforderlich.

Beachten Sie die Warnhinweise auf den Produktetiketten. Eventuell bestehende Schutzrechte sind zu beachten.