

## PROFIWEISS

scheuerfest  
leicht zu verarbeiten  
spritzarm und füllkräftig  
emissionsarm  
DIN EN 13300: Nassabriebklasse 2  
Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Kl. 1 bei 7 m<sup>2</sup>/ltr.

### Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

#### Produktvorteile:

Für den Innenbereich, auf neuen und alten tragfähigen Untergründen, wie z.B. neutrale Innenputze, Raufaser, Glasgewebe- und Vliestapeten, Gips und Gipskarton.

**Wetterbeständigkeit:** nur für den Innenbereich

#### Verträglichkeit:

Abtönen mit Voll- und Abtönfarbe in jedem Mischungsverhältnis möglich.

**Farbtöne/Glanzgrade:** auf Anfrage

#### Anwendungsbereiche:

Für jeden vorkommenden Untergrund im Innenbereich bei fachgerechter Vorbehandlung geeignet. Auf neutralen Innenputzen, Raufaser, Glasgewebe- und Vliestapeten, Gips und Gipskarton.

#### Verarbeitungstipps:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, sowie öl-, fett- und staubfrei sein. Sandende und stark saugende Untergründe mit geeignetem Tiefgrund verfestigen. Nicht saugende Untergründe ggf. mit geeignetem Haftgrund vorstreichen. Glatte, glänzende Flächen zuvor anrauen. In einer Arbeitspause die Arbeitsgeräte in der Farbe oder mit einer Tüte umwickelt aufbewahren. Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. In Arbeitspausen die Arbeitsgeräte in der Farbe oder fest mit einer Plastiktüte umwickelt aufbewahren. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten. Um Ansätze zu vermeiden nass-in-nass in einem Zug aufbringen. Vor Gebrauch gut aufrühren.

#### Anstrichaufbau:

- Untergrund entsprechen vorbehandeln
- 1 x Grundanstrich mit 5 % Wasser verdünnt
- 1-2 Deckanstriche unverdünnt

#### Ergiebigkeit:

ca. 7 - 10 m<sup>2</sup>/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

**Verdünnungsmittel:** Wasser

**Werkzeug:** Pinsel, Rolle

#### Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Wasser, eventuell unter Gebrauch von Spülmittel.

#### Trocknung: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken: nach ca. 2 – 3 Stunden  
überarbeitbar: nach ca. 6 Stunden

Mechanische Belastung der Oberflächen sowie Spritzwasser in dieser Zeit vermeiden.

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.

#### Inhaltsstoffe:

Vinylacetat-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Talkum, Wasser, Additive, Konservierungsstoffe.

Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

(Enthält das Biozid-Produkt CIT/MIT (3:1) zur Erhaltung der Lagerstabilität.)

Beratung für Isothiazolinon Allergiker unter der Tel-Nr.: +49 (0) 4124-606-188.

#### VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

#### GISBAU-Code: BSW 20

WGK: 1

#### Allgemeine Hinweise:

Im ungeöffneten Originalgebilde trocken und kühl, jedoch frostfrei, ca. 1 Jahr lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen und alsbald aufbrauchen. Nur restleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Spritznebel nicht einatmen. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer und Erdreich gelangen lassen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Anstriche die üblichen Schutzmaßnahmen einhalten. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.