

# COMPACT - ROLLFARBE

weiß/matt

Dispersions-Innenwandfarbe

Nassabriebklasse 3 EN 13300

Deckvermögen Klasse 3 EN 13300

(Kontrastverhältnis)

superergiebig



<p><b>Beschreibung:</b> Kunststoff-Dispersionsfarbe für den Innenbereich. Tropffeste, weiße Innenwandfarbe Farbe mit guter Deckkraft. Emissionsarm und geruchsneutral. Leicht und sauber zu verarbeiten. Kein spritzen, kein tropfen. Wasserdampfdiffusionsfähig, ist verbrauchsfertig ohne umrühren oder abtönen.</p>	<p><b>Trockenzeit:</b> (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit) staubtrocken/griffest: nach ca. 2 – 4 Stunden überarbeitbar: nach ca. 4 – 6 Stunden durchgetrocknet: --- Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>
<p><b>Lichtbeständigkeit:</b> sehr gut <b>Wetterbeständigkeit:</b> für den Außenbereich nicht geeignet <b>Verträglichkeit</b> ---</p>	<p><b>Inhaltsstoffe:</b> Vinylacetat-Copolymerdispersion, Titandioxid, Kreide, Talkum, Wasser, Konservierungsmittel: Benzisothiazolinon, Beraturung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.:04124-606-0</p>
<p><b>Verwendungszweck:</b> Schlussanstrich für Wände und Decken in sensiblen Wohn- und Arbeitsbereichen.</p>	<p>EU-Grenzwert für Compact Rollfarbe (Kat.A/a) 30 g/l (2010). Compact Rollfarbe enthält maximal 1 g/l VOC. <b>Kennzeichnung:</b> GefStoffV: entfällt WGK: 1 <b>GISBAU-Code:</b> M-DF 01</p>
<p><b>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK</b> Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose Anstrichteile und k Reidende Altanstriche sind zu entfernen. Hartfaserplatten mit einer Isolierfarbe gegen durchschlagende Holzinhaltstoffe vorstreichen. Für Ecken, Kanten und Stellen, die mit dem Roller nicht erreicht werden, wird ein Pinsel verwendet, der nicht eingetaucht, sondern nur leicht über die Farboberfläche geführt wird.</p> <p><b>1. Anstrichaufbau auf Putz und Beton, innen</b> a) Untergrund entsprechend vorarbeiten. b) 1 - 2 Anstriche mit Compact Rollfarbe</p> <p><b>2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich</b> a) Untergrund entsprechend vorarbeiten. b) je nach Untergrundbeschaffenheit 1 - 2 Anstriche mit Compact Rollfarbe</p>	<p><b>GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kühl, jedoch frostfrei lagern</li> <li>- auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Anstriche sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten</li> <li>- für Kinder unzugänglich aufbewahren</li> <li>- während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen</li> <li>- bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen</li> <li>- Spritznebel nicht einatmen</li> <li>- nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen</li> <li>- nicht bei Temperaturen unterhalb + 5°C verarbeiten</li> <li>- Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden</li> <li>- nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben</li> <li>- Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren</li> <li>- beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt</li> </ul>
<p><b>Ergiebigkeit:</b> ca. 10 m<sup>2</sup>/litr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes <b>Dichte:</b> 1,40 g/cm<sup>3</sup> <b>Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen</b> Gebrauchsfertig, wird im Originalzustand verarbeitet <b>Werkzeug:</b> Farbrolle, Flachpinsel <b>Reinigung der Werkzeuge:</b> sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife</p>	<p><b>Farbtöne</b> Weiß</p> <p><b>Verpackungsgrößen:</b> 2,5 L</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>