



Produktinformation

Garantie	10 Jahre*
Versiegelung	UV Lackierung
Zertifikate	TÜV, A+, REACH

Maße & Verpackung

Dielen- bzw. Fliesenmaß		1220 x 182 x 4,5 mm
Paketinhalt (VPE)		10 St. = 2,220 m ²
Palettengröße		48 VPE = 106,579 m ²
Nutzschicht	Village	0,2 mm
Nutzungsklasse	Collection	31
Clicksystem	Diele	Loc-Click
Fuge/Fase		Fase
Trittschall		1,0 mm

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

Lichtecht	ISO 105-BO2	≥ 6
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	✓
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	ISO 24343-1	0,02 mm
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,0122 m ² K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	0.8 kV

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.



Scheuten-Solar-Str. 2 • 45881 Gelsenkirchen • Tel.: +49 209 / 59034-0 • Fax: +49 209 / 59034-29
E-Mail: info@koczwaravertrieb.de • Web: www.koczwaravertrieb.de; check-floors.com