



#### Produktinformation

Garantie	10 Jahre*
Versiegelung	UV Lackierung

#### Maße & Verpackung

Dielen- bzw. Fliesenmaß		1220 x 180 x 3,5 mm
Paketinhalt (VPE)		12 St. = 2,635 m <sup>2</sup>
Palettengröße	Village	48 VPE = 126,490 m <sup>2</sup>
Nutzschicht	Collection	0,2 mm
Nutzungsklasse	Diele	31
Clicksystem		Loc-Click
Fuge/Fase		keine

#### Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

Lichtecht	ISO 105-BO2	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Resteindruck	ISO 24343-1	0,02 mm (3500-3502) 0,01 mm (3539-3540)
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 12667	0,033 m <sup>2</sup> K/W (3500-3502) 0,08 m <sup>2</sup> K/W (3539-3540)
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen

\* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.  
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.



Scheuten-Solar-Str. 2 • 45881 Gelsenkirchen • Tel.: +49 209 / 59034-0 • Fax: +49 209 / 59034-29  
E-Mail: info@koczwara-vertrieb.de • Web: www.koczwara-vertrieb.de; check-floors.com