

# HOLZLASUR

umweltfreundlich  
 seidenglänzend  
 für den Innen- und Außenbereich  
 betont die Maserung  
 UV-absorbierend  
 wasserabweisend  
 schichtbildend



<p><b>Beschreibung:</b>                  Wasserverdünnbarer und feuchtigkeitsregulierender Langzeitschutz für alle einheimischen und tropischen Holzarten im Innen- und Außenbereich. Wetterbeständige, UV-absorbierende nicht offenporige geruchsarme Lasur.</p>	<p><b>Trockenzeit:</b>(bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)                  staubtrocken/griffest: nach ca. 2-3 Stunden                  überarbeitbar: nach ca. 6-8 Stunden                  durchgetrocknet: nach ca. 24 Stunden                  Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>
<p><b>Lichtbeständigkeit:</b>                  gut, UV-absorbierend  <b>Wetterbeständigkeit:</b>                  gut, wasserabweisend  <b>Verträglichkeit:</b>                  alle Farbtöne sind untereinander mischbar</p>	<p><b>Inhaltsstoffe:</b>                  Reinacrylatdispersion, Wasser, Additive, UV-absorbierende lasierende Pigmente, Glykole, Konservierungsmittel: 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188.</p>
<p><b>Verwendungszweck:</b>                  Wetterbeständiger, wasserabweisender Holzanstrich, besonders im Innenbereich geeignet, da keine Holzschutzmittel enthalten sind. Geeignet auf maßhaltigen Holzbauteilen z.B. Türen, Verkleidungen, Holzdecken und Spielzeug usw.</p> <p><b>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK</b>                  Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen!                  Alle Holzuntergründe müssen sauber, trocken, öl- und fettfrei sein.                  Rohes Holz im Außenbereich mit Wilckens Holzgrundierung als Bläueschutz vorgrundieren.                  Die Holzfeuchte sollte 15 % nicht überschreiten. Für Außenanstriche sollte farblos nicht allein verwendet werden, nur zum nuancieren anderer Farbtöne. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten!</p> <p><b>Anstrichaufbau</b>                  Mindestens 2 - 3 unverdünnte Anstriche aufbringen, wobei pro Tag nur ein Anstrich gemacht werden sollte</p>	<p><b>VOC-Gehalt:</b>                  EU-Grenzwert für Holzlasur (Kat.A/e) 130 g/l (2010). Holzlasur enthält max. 80 g/l VOC.</p> <p><b>WGK:</b> 1</p> <p><b>Produkt-Code:</b> M-KH 01</p> <p><b>GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE</b>                  - kühl, jedoch frostfrei lagern auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Anstriche sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten - darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten - Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen - bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden - während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen - Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden - bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen - nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erreich gelangen lassen - Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren und alsbald aufbrauchen - ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe separater Aufdruck - nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste können bei der Sammelstelle für Altlack abgegeben werden. - beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt erhältlich bei Ihrem Händler.</p>
<p><b>Ergiebigkeit:</b>                  ca. 11 - 13 m<sup>2</sup>/ltr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Holzes  <b>Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen:</b>                  Wasser  <b>Werkzeug:</b>                  Flachpinsel, Rolle  <b>Reinigung der Werkzeuge:</b>                  sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife</p>	<p><b>Farbtöne</b>                  Farblos ; Kiefer ; Mahagoni ; Nussbaum ; Eiche ; Palisander ; Teak</p> <p><b>Verpackungsgrößen:</b>                  750 ml ; 2,5 L ; 5 L</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>