

Holz wurmfrei

Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Vorbeugendes, offenporiges Holzverfestigungsmittel, schützt das Holz durch physikalisch-mechanische Wirkung vor Pilz- und Insektenbefall. Es ist eine Nachbehandlung mit z.B. bio pin Wetterschutzlasur oder Farbe erforderlich.
Anwendungsbereich und Eigenschaften	Vorbeugend gegen Pilz- und Insektenbefall. Auch zur Restauration (Verfestigung) alter Hölzer geeignet. Wasserdampfdurchlässig. Wirkung durch Unkenntlichmachen des Holzes für Schädlinge.
Zusammensetzung	Wasser, Aluminiumoxid, Kieselsäure, Kaliumpalmitat, Magnesiumoxid, Kaliumchlorid, Fettsäuren.
Farbtöne	Farblos
Lagerung	Gut verschlossen und für Kinder unerreichbar aufbewahren. Kühl aber frostfrei lagern.
Haltbarkeit	Ungeöffnet mind. 5 Jahre haltbar.
Gebindegrößen	0,75 ltr., 2,5 ltr.

Technische Daten

Flammpunkt	Entfällt
Verbrauch	Streichen, Spritzen: ca. 100ml pro m ² pro Arbeitsgang. Es sind mindestens 2zwei Arbeitsgänge erforderlich.
Trockenzeit	Folgebehandlung nach ca. 24 Stunden, wenn das Holz vollständig trocken ist.
chemVOCFarbV	max. 1 g/l. EU-Grenzwert Kategorie h max. 30 g/l ab 2010.

Verarbeitungshinweise

Geeignete Untergründe	Holz, Holzwerkstoffe. Bitte auch die Hinweise unter "Anwendungsbereich" beachten.
Untergrunderfordernisse	Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein.
Verarbeitung	<p>Streichen, Spritzen, Tauchen, bzw. Trogränkung. Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 12°C.</p> <p>Bei der Verarbeitung Gummihandschuhe tragen. Beim Einsatz von Spritzgeräten eine zugelassene Atemschutz tragen. Auch natürliche Anstrichmittel für Kinder unerreichbar aufbewahren. Nicht mit Stahlwolle schleifen, da der Schleifstaub zu schwarzen Verfärbungen führen kann.</p>
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt, bei Bedarf mit Wasser
Nachbehandlung	Soll die Oberfläche nachbehandelt werden, ist darauf zu achten, dass Holzwormfrei vollflächig aufgebracht wurde und vollkommen trocken ist. Ggf. auskristallisiertes Material mit einer Bürste oder einem feuchtem Lappen entfernen. Nachbehandlung Innen mit allen biopin Produkten auf Öl- oder Wachsbasis. Außen mit biopin Wetter Farbe oder Lasur.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und Seife reinigen. Mit klarem Wasser gut nachspülen. In längeren Arbeitspausen die Werkzeuge in Wasser abstellen.
Produktentsorgung	Keine Farb- oder Lösemittelreste ins Abwasser oder Erdreich entsorgen, bzw. während der Verarbeitung gelangen lassen! Vollständig eingetrocknete Reste dieses Produktes können zum Haus- oder Restmüll; leere Dosen (Weißblech) gehören in die jeweiligen örtlichen Recyclingbehälter, bzw. Gelbe Säcke/Tonnen (Grüner Punkt).
Sicherheitshinweis	Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.