

PURE ELEGANZ

für den Innenbereich
Tuchmatt
hochdeckend
DIN EN 13300 Nassabriebklasse 2
intensive Farbkraft
leicht zu verarbeiten

Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Fertig abgetönte Dispersionswandfarbe für den Innenbereich. Elegante Farbauswahl für individuelle Wohnräume an Wand- und Deckenflächen. Hochwertige Farbpigmente verleihen der Farbe eine hohe Farbtintensität, Eleganz und ein edles Aussehen. Scheuerfest, leicht zu verarbeiten, spritzarm und sehr ergiebig.

Lichtbeständigkeit: für Innen

Wetterbeständigkeit: nicht für den Außenbereich geeignet

Farbtöne/Glanzgrade: auf Anfrage

Anwendungsbereiche:

Elegante Farbauswahl für individuelle Wohnräume an Wand- und Deckenflächen. Sehr gut zu verarbeiten auf neutralen Innenputzen, Raufaser, Glasgewebe- und Vliestapeten, Gips und Gipskarton.

Verarbeitungstipps:

Nicht bei Temperaturen unter + 8 °C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken sowie fett- und staubfrei sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Sandende und saugende Untergründe mit Tiefgrund LF verfestigen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten. Vor Gebrauch gut aufrühren.

- a) Untergrund entsprechend vorbehandeln
- b) 1 Grundanstrich mit 10 % Wasser verdünnt
- c) 1 – 2 Deckanstriche unverdünnt

Tipp:

Bei Arbeitspausen die Arbeitsgeräte fest mit einer Tüte umwickelt aufbewahren, um ein Austrocknen zu verhindern. Gegebenenfalls mit Wasser und Seife reinigen.

Ergiebigkeit:

ca. 8 - 10 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel: Wasser

Werkzeug: Pinsel, Rolle

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Trocknungszeit:

(bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
staubtrocken: nach ca. 4 - 6 Stunden
überarbeitbar: nach ca. 12 Stunden

Mechanische Belastung der Oberfläche sowie Spritzwasser in dieser Zeit vermeiden.

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit!

Inhaltsstoffe:

Acrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid, carbonatische und silikatische Füllstoffe, anorganische und organische Pigmente, Wasser, Additive. Konservierungsmittel.

Enthält das Biozid-Produkt CMIT/MIT (3:1) zur Erhaltung der Lagerstabilität.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

WGK: s. Sicherheitsdatenblatt

GISBAU-Code: BSW20

Allgemeine Hinweise:

Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188. Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.