



Technisches Datenblatt

Produktgruppe:
V100BA30 - Peel and Stick 1,5mm Fliese
Abmessungen/Verpackung/Produktinformationen:

Länge mm		457,2	Artikel: 4114-0101; 4114-0102; 4115-0101; 4115-0102; 4116-0101; 4117-0101; 4117-0102; 4154-0201; 4154-0202; 4197-0101; 4198-0101
Breite mm		457,2	Artikel: 4114-0101; 4114-0102; 4115-0101; 4115-0102; 4116-0101; 4117-0101; 4117-0102; 4154-0201; 4154-0202; 4197-0101; 4198-0101
Stärke mm		1,5	Artikel: 4114-0101; 4114-0102; 4115-0101; 4115-0102; 4116-0101; 4117-0101; 4117-0102; 4154-0201; 4154-0202; 4197-0101; 4198-0101
Grund ME		m ²	Artikel: 4114-0101; 4114-0102; 4115-0101; 4115-0102; 4116-0101; 4117-0101; 4117-0102; 4154-0201; 4154-0202; 4197-0101; 4198-0101
GrundME/Pal		351,173	Artikel: 4114-0101; 4115-0101; 4116-0101; 4117-0101; 4154-0201
		87,793	Artikel: 4114-0102; 4115-0102; 4117-0102; 4154-0202; 4197-0101; 4198-0101
GrundME/VPE		1,045	Artikel: 4114-0101; 4114-0102; 4115-0101; 4115-0102; 4116-0101; 4117-0101; 4117-0102; 4154-0201; 4154-0202; 4197-0101; 4198-0101
Fugenbild		keine Fuge	Artikel: 4114-0101; 4114-0102; 4115-0101; 4115-0102; 4116-0101; 4117-0101; 4117-0102; 4154-0201; 4154-0202; 4197-0101; 4198-0101
Nutzungsklasse		21	Artikel: 4114-0101; 4114-0102; 4115-0101; 4115-0102; 4116-0101; 4117-0101; 4117-0102; 4154-0201; 4154-0202; 4197-0101; 4198-0101
Pal/CTN		24	Artikel: 4114-0101; 4115-0101; 4116-0101; 4117-0101; 4154-0201
		96	Artikel: 4114-0102; 4115-0102; 4117-0102; 4154-0202; 4197-0101; 4198-0101

Durchgeführte Prüfungen / Technische Daten

Kategorie	Prüfnorm	Ergebnis	
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Artikel: 4114-0101; 4115-0101; 4116-0101; 4117-0101; 4154-0201; 4197-0101; 4198-0101
Lichteicht	ISO 105-B02	Level 6	Artikel: 4114-0101; 4115-0101; 4116-0101; 4117-0101; 4154-0201; 4197-0101; 4198-0101
Elektrostatisches Verhalten	EN 14041	≤ 2kV	Artikel: 4114-0101; 4115-0101; 4116-0101; 4117-0101; 4154-0201; 4197-0101; 4198-0101
Stuhlrollenfestigkeit	EN 4918	OK	Artikel: 4114-0101; 4115-0101; 4116-0101; 4117-0101; 4154-0201; 4197-0101; 4198-0101
Dimensionsstabilität	ISO 23999	≤ 0,1%	Artikel: 4114-0101; 4115-0101; 4116-0101; 4117-0101; 4154-0201; 4197-0101; 4198-0101
Rechtwinkligkeit	EN 16511	OK	Artikel: 4114-0101; 4115-0101; 4116-0101; 4117-0101; 4154-0201; 4197-0101; 4198-0101
Geradheit	EN 16511	OK	Artikel: 4114-0101; 4115-0101; 4116-0101; 4117-0101; 4154-0201; 4197-0101; 4198-0101
Resteindruck	ISO 24343-1	≤ 0,1mm	Artikel: 4114-0101; 4115-0101; 4116-0101; 4117-0101; 4154-0201; 4197-0101; 4198-0101
Gleitwiderstand	EN 13893	DS	Artikel: 4114-0101; 4115-0101; 4116-0101; 4117-0101; 4154-0201; 4197-0101; 4198-0101
Pentachlorphenolgehalt (PCP)	EN 12673	< 5ppm	Artikel: 4114-0101; 4115-0101; 4116-0101; 4117-0101; 4154-0201; 4197-0101; 4198-0101
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1	Artikel: 4114-0101; 4115-0101; 4116-0101; 4117-0101; 4154-0201; 4197-0101; 4198-0101
REACH		OK	Artikel: 4114-0101; 4115-0101; 4116-0101; 4117-0101; 4154-0201; 4197-0101; 4198-0101
TÜV profi cert		OK	Artikel: 4114-0101; 4115-0101; 4116-0101; 4117-0101; 4154-0201; 4197-0101; 4198-0101

Wir weisen daraufhin, dass sich die Koczwarra Vertriebs-GmbH auch über die hier aufgeführten Zertifikate und Verordnungen hinaus an alle geltenden Vorschriften für die Produkteinführung in der EU und weiteren bedienten Ländermärkten hält.
Die aufgeführten Informationen dienen als Verständnisgrundlage und Übersicht und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit

benötigen Sie detailliertere Informationen? Wenden Sie sich direkt an uns: info@koczwarra-vertrieb.de



Technisches Datenblatt - V100BA30 - Peel and Stick 1,5mm Fliese



Koczwara Vertriebs-GmbH (2026)
Scheuten-Solar-Str. 2
D-45881 Gelsenkirchen
Tel.: +49 209 / 59034-0
info@koczwara-vertrieb.de
www.koczwara-vertrieb.de

Stand:

20.04.2026