



Produktinformation

Garantie	10 Jahre*
Versiegelung	UV Lackierung

Maße & Verpackung

Dielen- bzw. Fliesenmaß		1220 x 182 x 3,2 mm
Paketinhalt (VPE)		14 St. = 3,109 m ²
Palettengröße		44 VPE = 136,77 m ²
Nutzschicht	Village Collection	0,2 mm
Nutzungsklasse	Diele	31
Clicksystem		Loc-Click
Fuge/Fase		Ohne
Dielen- bzw. Fliesenmaß		1220 x 180 x 3,2 mm
Paketinhalt (VPE)		14 St. = 3,074 m ²
Palettengröße		43 VPE = 132,20 m ²
Nutzschicht	Village Collection	0,2 mm
Nutzungsklasse	Diele	31
Clicksystem		Loc-Click
Fuge/Fase		Ohne
Dielen- bzw. Fliesenmaß		1220 x 180 x 3,5 mm
Paketinhalt (VPE)		12 St. = 2,635 m ²
Palettengröße		48 VPE = 126,490 m ²
Nutzschicht	Village Collection	0,2 mm
Nutzungsklasse	Diele	31
Clicksystem		Loc-Click
Fuge/Fase		Fase (3500-3502); ohne (3539, 3540)

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

Lichteicht	ISO 105-BO2	≥ 6
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1-3: Grad 5
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Rechtwinkligkeit	ISO 24337	✓
Kantengeradheit	ISO 24337	✓
Resteindruck	ISO 24343-1	0,02 mm (3500 – 3502, 3565, 3569, 3570, 3598, 3599) 0,01 mm (3539, 3540, 3597)
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,033 m ² K/W (3500-3502) 0,039 m ² K/W (3539, 3540, 3597) 0,0122 m ² K/W (3566-3568) 0,0750 m ² K/W (3565, 3569, 3570) 0,070 m ² K/W (3598, 3599)
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	0,8 kV (3566-3568)

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.





Produktinformation

Garantie	10 Jahre*
Versiegelung	UV Lackierung

Maße & Verpackung

Dielen- bzw. Fliesenmaß		1220 x 180 x 4,5 mm
Paketinhalt (VPE)		12 St. = 2,635 m ²
Palettengröße	Village Collection	40 VPE = 105,41 m ²
Nutzschicht	Diele inkl. Kork-	0,2 mm
Nutzungsklasse	Trittschall	31
Clicksystem		Loc-Click
Fuge/Fase		Ohne
Trittschall		Ja
Dielen- bzw. Fliesenmaß		1220 x 182 x 4,5 mm
Paketinhalt (VPE)		10 St. = 2,220 m ²
Palettengröße	Village Collection	48 VPE = 106,579 m ²
Nutzschicht	Diele inkl. Trittschall	0,2 mm
Nutzungsklasse		31
Clicksystem		Loc-Click
Fuge/Fase		Fase
Trittschall		Ja

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

Lichteicht	ISO 105-B02	≥ 6
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1-3: Grad 5
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Rechtwinkligkeit	ISO 24337	✓
Kantengeradheit	ISO 24337	✓
Resteindruck	ISO 24343-1	0,02 mm (3500 – 3502, 3565, 3569, 3570, 3598, 3599) 0,01 mm (3539, 3540, 3597)
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,033 m ² K/W (3500-3502) 0,039 m ² K/W (3539, 3540, 3597) 0,0122 m ² K/W (3566-3568) 0,0750 m ² K/W (3565, 3569, 3570) 0,070 m ² K/W (3598, 3599)
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	0,8 kV (3566-3568)

* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

