



Technisches Datenblatt

Produktgruppe:
V060FA10 - World of SPC Mega City Breitdielen inkl. Trittschall

Abmessungen/Verpackung/Produktinformationen:

Länge mm		1220	Artikel:	3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
Breite mm		228	Artikel:	3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
Stärke mm		6	Artikel:	3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
Grund ME		m ²	Artikel:	3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
GrundME/Pal		81,779	Artikel:	3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
GrundME/VPE		1,947	Artikel:	3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
Fugenbild		4-seitige Fase	Artikel:	3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
Oberflächenstruktur		Strukturprägung	Artikel:	3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
Nutzungsstufe		41	Artikel:	3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
Nutzschicht Vinyl		0,5 mm	Artikel:	3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
Clicksystem		Innovation-Click - 5Gi	Artikel:	3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
Garantie priv.		20 Jahre private Garantie	Artikel:	3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
Garantie gew.		15 Jahre gewerbliche Garantie	Artikel:	3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
Pal/LKW		27	Artikel:	3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
Pal/CTN		32	Artikel:	3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101

Durchgeführte Prüfungen / Technische Daten

Kategorie	Prüfnorm	Ergebnis	Artikel:
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
Lichtecht	ISO 105-B02	Level 6	3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
Elektrostatistisches Verhalten	EN 14041	≤ 2kV	3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Grp. 1, 2, 3: Grad(e) 5	3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
Zigarettenlignutbeständigkeit	EN 1399	OK	3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
Stuhlrollenfestigkeit	EN 4918	OK	3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
Dimensionsstabilität	ISO 23999	≤ 0,06%	3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
Rechtwinkligkeit	EN 16511	OK	3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
Geradheit	EN 16511	OK	3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
Ebenheit	EN 16511	OK	3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
Fugenöffnung	EN 16511	OK	3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
Höhendifferenz	EN 16511	OK	3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
Resteindruck	ISO 24343-1	≤ 0,01mm	3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
Gleitwiderstand	EN 13893	DS	3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
Rutschhemmung	DIN 51130	R10	3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,1[W/(m·K)]	3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101



Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,06[(m ² ·K)/W]	Artikel: 3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
Fußbodenheizung		max. 28°C	Artikel: 3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
Trittschallreduzierung	ISO 10140-1 / ISO 717-2	19dB	Artikel: 3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
Pentachlorphenolgehalt (PCP)	EN 12673	< 5ppm	Artikel: 3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1	Artikel: 3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
Abriebbeständigkeit	EN 13329 // EN 15468	≥ 7.000	Artikel: 3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
Kratzbeständigkeit	EN 16094	MSR-A1, MSR-B1	Artikel: 3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
Quellung	ISO 24336	< 0,1%	Artikel: 3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
Auszugsfestigkeit	ISO 24334	l ≥ 4,6kN/m, w ≥ 4,4kN/m	Artikel: 3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
frz. VOC Emissionen		A+	Artikel: 3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
REACH		OK	Artikel: 3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101
TÜV profi cert		OK	Artikel: 3610-0101; 3611-0101; 3612-0101; 3613-0101; 3614-0101; 3615-0101

Wir weisen daraufhin, dass sich die Koczwara Vertriebs-GmbH auch über die hier aufgeführten Zertifikate und Verordnungen hinaus an alle geltenden Vorschriften für die Produkteinführung in der EU und weiteren bedienten Ländermärkten hält.
Die aufgeführten Informationen dienen als Verständnisgrundlage und Übersicht und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit

benötigen Sie detailliertere Informationen? Wenden Sie sich direkt an uns: info@koczwara-vertrieb.de



Koczwara Vertriebs-GmbH (2026)
Scheuten-Solar-Str. 2
D-45881 Gelsenkirchen
Tel.: +49 209 / 59034-0
info@koczwara-vertrieb.de
www.koczwara-vertrieb.de

Stand:

22.06.2026