



Technisches Datenblatt

Produktgruppe:
V060CA50 - World of SPC Town Fliese inkl. Trittschall

Abmessungen/Verpackung/Produktinformationen:

Länge mm		620	Artikel: 3579-0201; 3580-0201
Breite mm		310	Artikel: 3579-0201; 3580-0201
Stärke mm		5	Artikel: 3579-0201; 3580-0201
Grund ME		m ²	Artikel: 3579-0201; 3580-0201
GrundME/Pal		115,32	Artikel: 3579-0201; 3580-0201
GrundME/VPE		1,922	Artikel: 3579-0201; 3580-0201
Fugenbild		4V-Fuge	Artikel: 3579-0201; 3580-0201
Oberflächenstruktur		Strukturprägung	Artikel: 3579-0201; 3580-0201
Nutzungsklasse		32	Artikel: 3579-0201; 3580-0201
Nutzschicht Vinyl		0,3 mm	Artikel: 3579-0201; 3580-0201
Clicksystem		Loc-Click - uniclic	Artikel: 3579-0201; 3580-0201
Garantie priv.		10 Jahre private Garantie	Artikel: 3579-0201; 3580-0201
Garantie gew.		10 Jahre gewerbliche Garantie	Artikel: 3579-0201; 3580-0201
Pal/LKW		26	Artikel: 3579-0201; 3580-0201
Pal/CTN		26	Artikel: 3579-0201; 3580-0201

Durchgeführte Prüfungen / Technische Daten

Kategorie	Prüfnorm	Ergebnis	Artikel:
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	3579-0201; 3580-0201
Lichteicht	ISO 105-B02	Level 6	3579-0201; 3580-0201
Elektrostatisches Verhalten	EN 14041	≤ 2kV	3579-0201; 3580-0201
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Grp. 1, 2, 3: Grad(e) 5	3579-0201; 3580-0201
Zigaretteglutbeständigkeit	EN 1399	OK	3579-0201; 3580-0201
Stuhllrollenfestigkeit	EN 4918	OK	3579-0201; 3580-0201
Dimensionsstabilität	ISO 23999	≤ 0,05%	3579-0201; 3580-0201
Rechtwinkligkeit	EN 16511	OK	3579-0201; 3580-0201
Geradheit	EN 16511	OK	3579-0201; 3580-0201
Ebenheit	EN 16511	OK	3579-0201; 3580-0201
Fugenöffnung	EN 16511	OK	3579-0201; 3580-0201
Höhendifferenz	EN 16511	OK	3579-0201; 3580-0201
Gleitwiderstand	EN 13893	DS	3579-0201; 3580-0201
Rutschhemmung	DIN 51130	R9	3579-0201; 3580-0201
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,1[W/(m·K)]	3579-0201; 3580-0201
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,05[(m ² ·K)/W]	3579-0201; 3580-0201
Fußbodenheizung		max. 28°C	3579-0201; 3580-0201
Pentachlorphenolgehalt (PCP)	EN 12673	< 5ppm	3579-0201; 3580-0201

Technisches Datenblatt - V060CA50 - World of SPC Town Fliese inkl. Trittschall



Formaldehydklasse	EN 717-1	E1	Artikel: 3579-0201; 3580-0201
Abriebbeständigkeit	EN 13329 // EN 15468	≥ 7.000	Artikel: 3579-0201; 3580-0201
Kratzbeständigkeit	EN 16094	MSR-A1, MSR-B2	Artikel: 3579-0201; 3580-0201
Quellung	ISO 24336	≤ 0,04%	Artikel: 3579-0201; 3580-0201
Auszugsfestigkeit	ISO 24334	$l \geq 6,12 \text{ kN/m}$, $w \geq 5,69 \text{ kN/m}$	Artikel: 3579-0201; 3580-0201
frz. VOC Emissionen		A+	Artikel: 3579-0201; 3580-0201
REACH		OK	Artikel: 3579-0201; 3580-0201
TÜV profi cert		OK	Artikel: 3579-0201; 3580-0201

Wir weisen daraufhin, dass sich die Koczwarra Vertriebs-GmbH auch über die hier aufgeführten Zertifikate und Verordnungen hinaus an alle geltenden Vorschriften für die Produkteinführung in der EU und weiteren bedienten Ländermärkten hält.
Die aufgeführten Informationen dienen als Verständnisgrundlage und Übersicht und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit

benötigen Sie detailliertere Informationen? Wenden Sie sich direkt an uns: info@koczwarra-vertrieb.de



Koczwarra Vertriebs-GmbH (2025)
Scheuten-Solar-Str. 2
D-45881 Gelsenkirchen
Tel.: +49 209 / 59034-0
info@koczwarra-vertrieb.de
www.koczwarra-vertrieb.de

Stand: 26.11.2025