

257879 – Fineline-Klebeband Profi-Qualität 24 mm x 50 m

Bandstruktur

Träger: Japanisches Washi-Papier
 Kleber: Acrylatkleber

Merkmal

Dieses Band ist in der Lage, eine hohe Leistung sicherzustellen, wenn sehr präzise Anstricharbeiten erforderlich sind. Geeignet für alle gängigen Oberflächen wie Hart-PVC, Glas, Aluminium, Holz, Gipswände und Forex für den Innen- und Außenbereich. Besonders geeignet für eine Vielzahl von Anstricharbeiten mit einfachem Entfernen ohne Klebstoffrückstände nach der Anwendung. Perfektes Tool für den Außenbereich mit garantierter UV-Beständigkeit von vier Wochen.

MERKMALE	EINHEITEN	STD. WERTE	TOLER.	TESTMETHODE
Gesamtgewicht	g/m ²	83	+/- 10 %	ISO 536
Gesamtstärke	µm	85	+/- 10 %	AFERA 5006
MD-Zugstärke	N/cm	>24		AFERA 5004
MD Bruchdehnung	%	>3		AFERA 5004
Haftung an Stahlplatte	N/cm	>1,1		AFERA 5001

Verfügbare Farben: Gelb
 Entfernen ohne Rückstand (nicht angestrichen): Innenbereich 5 Monate, Außenbereich 1 Monat
 Temperaturanwendungsbereich: 0° > +40°
 UV-Beständigkeit: 4 Wochen
 Feinlinie extreme Präzision

Die Abbildungen beziehen sich nur auf Durchschnittswerte auf Basis von im klimatisierten Laboratorium ausgeführten Tests, die nicht für Spezifikationen gelten. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Produkte jederzeit ohne vorherige Mitteilung zu modifizieren oder zu ändern. Alle Informationen stellen einen Hinweis zur Verwendung der Produkte dar. Benutzer müssen die Eignung jedes Bands in der tatsächlichen Anwendung unter spezifischen Bedingungen prüfen.

Anwendungsbereiche

- Gebäude
- Heimwerken

Technische Merkmale

- Feinlinie
- Innen- und Außenbereich
- Alle Anstriche
- UV-beständig
- Wasserbeständig
- Keine Rückstände
- ÖKO



Allgemeine Geschäftsbedingungen Haftung

OM-Bänder müssen an einem trockenen Standort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gelagert werden.

Die Lagertemperaturen sollten sich im Bereich der Zimmertemperatur bewegen; die vorgeschlagene Lagertemperatur muss im Bereich von 15 bis 25 °C mit einer maximalen relativen Feuchtigkeit von 60 % liegen.

Achten Sie darauf, dass die Oberfläche, auf der Sie das Band anbringen möchten, sauber, getrocknet und frei von Öl und Staub ist. Wir empfehlen, das Band nicht bei Temperaturen unter 10 °C anzubringen.

Bei einer Lagertemperatur unter 10 °C sollte das Band immer bei Zimmertemperatur (15 °C - 25 °C) akklimatisieren, bevor Sie es verwenden.

Lebensdauer ab Herstellungsdatum: (keine Vergilbung und < 10 % Leistungsverlust bei 23 °C, 50 % Feuchtigkeit) entspricht 12 Monaten für geschnittene-Rollen. OM übernimmt keine Verantwortung, wenn das schadhafte Material nicht gemäß den oben aufgeführten Bedingungen gelagert und verwendet wird.