

## 302027 – Finline-Tape-Turm

---

Fine-Line-Tape bestehend aus einem sehr stabilen, feuchtigkeitsunempfindlichen, glatten Papierträger, der mit einer UV-stabilen Acrylat-Klebmasse beschichtet ist. Die Kombination des imprägnierten Trägermaterials mit der hohen UV-Stabilität der Klebmasse ermöglicht es, mehrere Arbeitsvorgänge in nur einem Abklebevorgang durchzuführen.

### Hauptanwendungen

superflach, randscharfe Kanten, kein Unterlaufen von Farbe, für glatte u. leicht raue Untergründe, über Wochen einsetzbar, temperaturbeständig bis max. 40°C

### Technische Daten

Trägermaterial	ungekrepptes, eng anliegendes Washi-Papier
Dicke	85 µm
Klebmasse	Acrylat
Klebkraft auf Stahl	1,1 N/cm
Reißdehnung	3 %
Reißkraft	24 N/cm
UV-Beständigkeit	340 Stunden

### Eigenschaften

Handeinreißbarkeit	sehr gut
Für empfdl. Oberflächen geeignet	sehr gut
geeignet für raue Oberflächen	gut
Farbhaftung	sehr gut

### Weitere Informationen

Auf verwitterten Untergründen, speziell PVC und lackiertes Metall, wird dringend eine Probeverklebung empfohlen, da es bei der Entfernung zu Masserückständen kommen kann.

Vorgenannte Angaben basieren auf mittleren Werten aller vorliegenden Informationen nach bestem Wissen, aber ohne Garantie. Jeder Verwender ist verpflichtet, durch eigene Versuche die Verwendbarkeit des Produkts für seine Belange sicherzustellen.