

decotric Montage Kraftkleber FIX

Anwendungsbereich:

Weißer, lösungsmittelfreier Kraftkleber für sichere Verklebungen auf Holz, Beton, Putz, Stein, Metall und ähnlichen Untergründen. Für Holzvertäfelungen, Paneele, Holz-, PVC-, Sockel- und Teppichleisten, Zierprofile, Dekor- und Dämmplatten aus Polystyrol, PVC-Kabelkanäle, Wandfliesen, Faserplatten usw.

Eigenschaften:

- sichere Befestigung ohne Nägel und Schrauben
- für Sockelleisten, Zierprofile u.ä.
- lösungsmittelfrei
- für innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoffdispersion, Wasser, Calciumcarbonat, Celluloseether, Konservierungsmittel und Additive

Dichte: ca. 1,9 g/cm³

pH-Wert: 7 - 9

Untergrund:

Die zu verklebenden Flächen müssen sauber, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Kann das zu verklebende Material keine Feuchtigkeit aufnehmen, muss der Untergrund saugfähig sein. Sandende, kreidende und stark saugende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF grundieren.

Verarbeitung:

Den Kleber punkt- oder strangförmig auf die zu verklebenden Teile auftragen und fest andrücken. Schwere Teile bis zum Erhärten des Klebers fixieren. Voll belastbar nach 24 – 72 Stunden.

Hinweise:

Nicht unter +5 °C Objekt- und Umgebungstemperatur verarbeiten. Kleberrückstände sofort mit Wasser entfernen. Nach Aushärtung temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.decotric.de oder unter sds@decotric.de.

Lagerung:

Gut verschlossen, kindersicher und kühl, aber frostfrei lagern.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Produktreste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10 entsorgen.

Artikel-Nr.

016001001

EAN

4007955160014

Gebindegröße

280 ml
(ca. 525 g)



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.