

ZIERPROFILE, XPS

Produktdaten:

Artikel-Nr.:	siehe Preisliste
EAN-Code:	siehe Preisliste
Format:	siehe Preisliste
VPE:	siehe Preisliste



Einsatzbereich und Vorteile:

Zur individuellen Gestaltung von Decken im Wohn- oder Gewerbebereich

- breite Auswahl von dekorativen Zierprofilen in verschiedenen Abmessungen und Designs weiß
- einfaches Verarbeiten durch Zuschneiden mit Gehrungslade und schnelle Verklebung mit lösemittelfreien Universalkleber
- wirkungsvolle Überdeckung von kleinen Tapeziermängeln im Eckbereich zwischen Decke und Wand
- farbig überstreichbar und gestaltbar in verschiedenen Malertechniken mit lösemittelfreien Dispersionsfarben

Technische Daten:

Material:	Polystyrol, extrudiert
Produkteignung:	auch für Feuchträume
Materialstärke:	dekorbedingt

Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, glatt und tragfähig sein.
Vor der Verarbeitung Profile für Eckbereiche mittels Gehrungslade sowie feiner Säge zuschneiden.
Lösemittelfreien Styropor- oder Universalkleber auf der Profil-Rückseite dünn auftragen. Profil vorsichtig gegen Decke und Wand drücken. Kleberreste sofort mit feuchtem Schwamm entfernen. Klebverbrauch: ca. 20 g/m.
Offene Fugen mit Klebstoff oder Spachtelmasse schließen. Zum Überstreichen lösemittelfreie Dispersionsfarbe verwenden.