

## Teppich-Sockelleiste

Artikel Nr.: 25482

Produktbeschreibung: Teppich Sockelleiste mit flexibler Lippe  
 Werkstoff: Hart-PVC, Calcium Zinkstabilisiert PVC-Compound Blei-Cadmium- bzw. Asbestfrei.  
 Weich-PVC, Bleistabilisiert mit DINP Weichmacher Cadmium- und Asbestfrei.

### Technische Daten (PVC weich)

Merkmal	Prüfvorschrift	Prüfergebnis (Mittelwert)
Zugfestigkeit	DIN 53455	> 15 N/mm <sup>2</sup>
Reißdehnung	DIN 53455	> 250%
Dichte	DIN 53455	1,37 g/cm <sup>3</sup>
Shreihärte	DIN 53505	94° A ±3°
Brandbeständigkeit	Brandklasse B2 = nicht Tropfend	

### Technische Daten (PVC hart)

Schrumpfung	72 Std. bei 70°	< 0,20 %
Dichte	DIN 53479	1,47 g/cm <sup>3</sup>
Formbeständigkeit nach Vicat (Methode B)	DIN 53460	80°C
Wärmeformbeständigkeit	Brandklasse B1 = schwer entflammbar	

### Beständigkeit gegen Säuren und Laugen

Schwefelsäure	bis 90 %	beständig
Essigsäure	bis 60 %	beständig
Salzsäure	bis 37 %	beständig
Natronlauge	bis 60 %	beständig
Öle und Fette		beständig
Benzin		beständig
<b>Lösungsmittel</b>		
Z.B. Cyclohexanon		nicht beständig
Tetrachlorkohlenstoff		nicht beständig
Essigester		nicht beständig

Die genannten Daten sind Mittelwerte aus unseren laufenden Qualitätsprüfungen. Sie betreffen den Abnehmer nicht von eigenen Prüfungen, insbesondere hinsichtlich der Eignung des Produkts für einen speziellen Einsatzzweck.