



TECHNISCHES MERKBLATT 1K PRO COLORS Army Spray Paint

Artikelnr.

0031
0035
0037

Bezeichnung DE

Army Spray Paint Desert Beige RAL 1019 matt
Army Spray Paint Waldgrün RAL 6014 matt
Army Spray Paint NVA Grün RAL 6003 matt
Sprühlack 400ml

0031
0035
0037

Bezeichnung FR

Spray armée beige désert RAL 1019 mat
Spray armée vert forêt RAL 6014 mat
Spray armée vert NVA RAL 6003 mat
Peinture aérosol 400ml

0031
0035
0037

Bezeichnung EN

Army Spray Paint Desert Beige RAL 1019 matt
Army Spray Paint Forest Green RAL 6014 matt
Army Spray Paint NVA Green RAL 6003 matt
Spray paint 400ml

ANWENDUNG:



- Hochwertiger, matter Lack in Militärfahrzeugfarbe
- Ideal für Autos und Motorräder
- Ideal zum Ausbessern oder Erneuern
- Für Innen und Außen

PRODUKTVORTEILE:



Staubtrocken
in 15 Minuten



Enorme
Haftung



Hohe Deckkraft
Hohe Ergiebigkeit



Kein Vergilben

- Hochwertiger NC-Acryllack in Militärfarben
- in Matt
- Hohes Deckvermögen, sehr guter Verlauf
- schnelle Trocknung
- Witterungsbeständig, UV-beständig
- Kein Vergilben
- schützend

UNTERGRUND:



- Metall, Holz, Keramik, Stein und Glas
- Bedingt für Aluminium
- Kunststoffe vorgängig mit einer Spezialgrundierung vorbehandeln
- Nicht geeignet für Styropor

Haftung und Verträglichkeit zuvor an einer unauffälligen Stelle prüfen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Vorbehandlung:



- Der Untergrund muss angeschliffen, vollständig sauber, trocken, rost-, staub- und fettfrei sein.
- Gegebenenfalls abblätternde und spröde Altanstriche entfernen.
- Auf unbehandeltem Untergrund gegebenenfalls eine Grundierung verwenden.

Sprühaufrag:



- Dose 2 Minuten lang kräftig schütteln.
- Probesprühen (z.B. auf Karton)
- Mehrere dünne Kreuzgänge aus einem Abstand von 25 cm auftragen.

Trockenzeiten:



- Staubtrocken: nach ca. 15 Min.
- Griffest: nach ca. 60 Min.
- Durchgetrocknet: nach 12 Std.

Weiterverarbeitung:



- Zu jedem Zeitpunkt mit sich selber überlackierbar.
- Bei Bedarf kann das Farbspray nach 15 min mit einem Klarlack überlackiert werden.

Arbeitsende:



- Nach Gebrauch die Dose auf den Kopf stellen und das Ventil leer sprühen, damit die Farbe nicht in der Düse eintrocknet.

Ergiebigkeit:



- 400 ml decken ca. 2m² ab (1 Sprühgang)
- abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdickenauftrag

TECHNISCHE DATEN:

Kennzeichnung: siehe Sicherheitsdatenblatt

Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie dienen der Information über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie sichern keine bestimmten Produkteigenschaften oder die Eignung für einen bestimmten Zweck zu. Anwendung und Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vorabversuche sind erforderlich.

Beachten Sie die Warnhinweise auf den Produktetiketten. Eventuell bestehende Schutzrechte sind zu beachten.