



wilckens®

Farben sind unsere Welt

BLATTGOLD - SPRAY

hoher Glanzgrad
hohe Ergiebigkeit
gute Deckkraft
abriebfest
sehr guter Verlauf und glatte Oberfläche
schnelltrocknend

Beschreibung: Dekorativer, schnelltrocknender Acryllack mit einer Optik ähnlich wie Blattgold. Edelmetalloptik in Hochglanz in abriebfester Qualität – daher besonders gut für den Außenbereich verwendbar.	Trockenzeit: (bei 20°C, 50 % rel. Luftfeuchtigkeit) staubtrocken: nach ca. 10 Minuten griffest: nach ca. 30 Minuten durchgetrocknet: nach ca. 2 Stunden Polierfähig: nach 48 Stunden Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit sowie Schichtstärke verlängern die Trockenzeit!
Lichtbeständigkeit: lichtecht Witterungsbeständigkeit: (Beschreibung der Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse) UV-beständig, wetterfest	Bindemittelbasis: Acryat - Mischpolymere VOC-Gehalt: Spraylacke unterliegen nicht der VOC Deko Richtlinie! Glanzgrad: Im 60° Messwinkel nach DIN 67530 Glänzend: 80 GE Geruch: Nach Lösemittel Gefahr. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizung und schwere Augenreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Aerosol nicht einatmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.
Verwendungszweck: Ideal für Heimwerker und Bastelarbeiten aller Art, z.B. Metall, Holz, Glas, Keramik, Beton und Papier. Geeignet für das Lackieren und Reparieren für Objekte im Innen- und Außenbereich. Anwendung Untergrundvorbehandlung: Rost und Schmutz entfernen, eventuell grundieren. Zudem muss der Untergrund sauber, trocken und fettfrei sein. Lackieren: Nicht zu lackierende Flächen abkleben. Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln. Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Sprühentfernung: ca. 25 cm Im Abstand von ca. 2 Minuten mehrere dünne Schichten aufsprühen. Tipps zum Spraylackieren Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen. Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %. Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!	Farbtöne Gold Verpackungsgrößen: 400 ml Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.
Ergiebigkeit: ca. 1,0 – 2,0 m²/400 ml abhängig vom Farbton Lagerung: (+ 10°C – 25°C, relative Luftfeuchte max. 60 %) 10 Jahre bei sachgerechter Lagerung Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Temperaturbeständig: bis 80°C	