

Technisches Datenblatt

Version: 01/2025

COLORS Farbspray 400ml

- ARTIKEL: Schwarz RAL 9005 glänzend
Reinweiss RAL 9010 glänzend

ANWENDUNG:

- NC-Acryl-Lack mit hoher Deckkraft
- Für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche und verschiedensten Untergründe.
- Für innen und außen.
- Ideal zum Ausbessern oder Erneuern.

PRODUKTVORTEILE:

- Hohes Deckvermögen und schnelle Trocknung
- Witterungsbeständig
- Vergilbungsbeständig
- Für innen und außen
- Einfache Verarbeitung und guter Verlauf
- Hochdeckend

UNTERGRUND:

Geeignete Untergründe:

- Div. Metalle, Holz, Keramik, Stein, Karton, Ton, lackierbare Kunststoffe mit vorgängiger Verwendung von einer Kunststoffgrundierung.
- Bei Kunststoffen oder Altłackierungen zuvor an einer unauffälligen Stelle auf Verträglichkeit und Haftung prüfen.

Vorbehandlung:

- Der Untergrund muss angeschliffen, vollständig sauber, trocken, rost-, staub- und fettfrei sein.
- Gegebenenfalls abblätternde und spröde Altanstriche entfernen.
- Gegebenenfalls eine Grundierung verwenden. (bei rohem Untergrund)

SPRÜHAUFTAG:

- Dose 2 Minuten gründlich schütteln. Danach Probesprühen (z.B. auf Karton).
- 2-3 Schichten mit 15-25 cm Sprühabstand im Kreuzgang
- Zwischen den Spritzgängen ca. 2-5 Min. ablüften lassen. (je nach Schichtdicke)

TROCKENZEITEN:

- Staubtrocken: nach ca. 10 Min.
- Grifffest: nach ca. 30 Min.
- Durchgetrocknet: nach ca. 12 Stunden

WEITERVERARBEITUNG:

- Zu jedem Zeitpunkt mit sich selber überlackierbar.
- Bei Bedarf kann das Farbspray nach 15 min mit einem Klarlack überlackiert werden.

ARBEITSENDE:

- Nach Beenden des Lackievorgangs Dose umdrehen und Ventil leer sprühen um ein Eintrocknen der Farbe zu vermeiden.

ERGIEBIGKEIT:

- 400 ml reicht für ca. 2,0 m² (bei glattem Untergrund)
- abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdicke auftrag

KENNDATEN:

Kennzeichnung: siehe Sicherheitsdatenblatt

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit erfolgt, liegt sie deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Eigene Vorversuche sind durchzuführen.

Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Etwa bestehende Schutzrechte sind zu berücksichtigen.