



**Farben sind unsere Welt**

## **RALLYE-SPRAYLACK**

**glänzend/matt**

### ● **WERKSTOFF**

Hochwertiger, schnelltrocknender Sprühlack auf Acrylbasis.  
Gut deckend und witterungsbeständig.

<b>Art des Werkstoffs:</b>	hochwertiger Sprühlack auf Acrylbasis
<b>Verwendungszweck:</b>	für Metall und Holz, Styling-Lackierungen sowie Kontrast- und Kaschierlackierungen am Fahrzeug.
<b>Produktvorteil:</b>	Besonders verbrauchergerecht durch dauerhafte, applikationsfreundliche Acryl-Qualität auf hohem technischen Niveau. Unbefugte Benutzung durch anbruchsichere Verschlusskappe nicht möglich.
<b>Farbton:</b>	schwarz
<b>Kennzeichnung:</b>	GefStoffV: Hochentzündlich      VbF: NU Reizend
<b>VOC:</b>	2004/42/II B(e) VOC max. 840 g/l; VOC < 790 g/l
<b>GISBAU-Code:</b>	-
<b>Verpackungsgrößen:</b>	520 ml Eurodose mit 400 ml Inhalt

### ● **EIGENSCHAFTEN UND VERARBEITUNGSHINWEISE**

<b>Empfehlung:</b>	Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Temperaturen möglichst zwischen +15°C und + 25°C
<b>Ergiebigkeit:</b>	400 ml reichen für ca. 2 m <sup>2</sup> (5 Felgen)
<b>Trockenzeit:</b>	staubtrocken nach ca. 10 Minuten klebfrei nach ca. 15 Minuten griffest nach ca. 50 Minuten mit Zweischicht-Klarlack überspritzbar nach 30 Minuten



**Farben sind unsere Welt**

## **RALLYE-SPRAYLACK** **glänzend/matt**

### ● **ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK**

Vor Gebrauch der Sprühdose, Achtungstexte sorgfältig lesen und beachten!

Bei der Ausbesserung von kleinen Lackschäden empfiehlt es sich, einen Karton als Schablone einzusetzen, in die ein Loch, etwas größer als die auszubessernde Stelle, geschnitten ist. Der Karton wird etwa 1 – 2 cm über die Reparaturstelle gehalten. Bei dieser Methode wird ein wesentlicher Teil des Sprühnebels abgefangen. Beim Nachpolieren mit Polierpaste muss entsprechend weniger Sprühnebel entfernt werden. Die zu bearbeitenden Flächen gründlich von Rost- und Fettrückständen reinigen. Vor der Anwendung leicht anschleifen und mit Wilckens Rallye Grundierung oder Universal-Grundierspray grundieren. Dose gut schütteln, bis die Mischkugel deutlich hörbar anschlägt. Probesprühen. Sprühabstand ca. 25 cm. Falls nötig, mehrfach dünne Schichten im Kreuzgang aufsprühen.

### ● **GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE**

- hochentzündlich
- reizend
- reizt die Augen
- bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich
- wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen
- Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
- darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- kühl aufbewahren
- Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren
- von Zündquellen fernhalten- nicht rauchen
- Berührung mit den Augen vermeiden
- bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren
- nicht in die Kanalisation, Gewässer und Erdreich gelangen lassen
- Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen
- bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen
- nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden
- nur völlig leergesprühte Dosen in den Wertstoff-Container geben. Die nicht leergesprühte Lackdose zur Problemabfallstelle bringen
- Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.