



TECHNISCHES MERKBLATT COLORS PREMIUM Rost-Effekt

Artikelnr.
51737

Bezeichnung D
COLORS PREMIUM Rost-Effekt
Sprühlack 400ml

Bezeichnung FR
COLORS PREMIUM Effet rouille
Peinture aérosol 400ml

Bezeichnung EN
COLORS PREMIUM Rust effect
Spray paint 400ml

ANWENDUNG:



- Für dekorative Lackierungen im Rost-Effekt
- Einsetzbar auf verschiedensten Materialien
- Innen und Aussen

PRODUKTVORTEILE:



Staubtrocken
in 15 Minuten



Rost-Effekt



Hohe Ergiebigkeit



Witterungs-
beständig

- Antiken Rost-Effekt
- Für eine raue, rostig wirkende Oberflächenstruktur
- Hohes Deckvermögen und schnelle Trocknung
- Sehr ergiebig
- Wetter-, kratz- und stossfest
- Ideal für Heimwerken, Dekoration und Handwerk
- Bei Bedarf überlackierbar

UNTERGRUND:



- Metall, Holz, Stein, Keramik, Glas und Pappe/Papier
- Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen – der Lack könnte es hochziehen
- Mit Spezial-Grundierung auch für Kunststoff und Styropor geeignet

Zuvor an einer unauffälligen Stelle auf Verträglichkeit und Haftung prüfen.



GEBRAUCHSANWEISUNG :

Vorbehandlung:



- Oberfläche gründlich reinigen und anschleifen.
- Eine Vorlackierung in Orange verstärkt den Rost-Effekt.

Sprühauftrag:



- Dose 2 Minuten gründlich schütteln.
- Probesprühen (z. B. auf Karton).
- Mit 25cm Sprühabstand im Kreuzgang sprühen.

Trockenzeiten:



- Staubtrocken: nach ca. 15 Min.
- Griffest: nach ca. 20 Min.
- Durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.

Weiterverarbeitung:



- Zu jedem Zeitpunkt mit sich selber überlackierbar.

Arbeitsende:



- Nach Beenden des Lackiervorgangs Dose umdrehen und Ventil leer sprühen, um ein Eintrocknen der Farbe zu vermeiden.

Ergiebigkeit:



- 400 ml reicht für ca. 2 m².
- Abhängig von Untergrund und Schichtdickenauftrag.

KENNDATEN:

Kennzeichnung: siehe Sicherheitsdatenblatt

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit erfolgt, liegt sie deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Eigene Vorversuche sind durchzuführen.

Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Etwa bestehende Schutzrechte sind zu berücksichtigen.