

VINTAGE-EFFEKTSPRAY

umweltfreundlich mit geringem Lösemittelanteil
für den Innen- und Außenbereich geeignet
auch zur Anwendung auf Styropor
Lackierfehler können innerhalb von 10 Minuten nach dem Sprühen korrigiert werden

Vor Gebrauch stets Kennzeichnungsetikett und Produktinformationen lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Beschreibung:

Dieses Spray ist ein Kreideeffekt-Spray für dekorative Zwecke. Es verleiht dem Objekt ein mattes Aussehen. In den Bereichen Dekoration, Einrichtung, Gestaltung, Restauration, Möbel oder Innenausbau ist schöneres Wohnen zurzeit verbunden mit der Orientierung nach verwittertem shabby chic. Egal ob Vitrinen, Truhen, Bilderrahmen, Tische, Deko-Objekte, Koffer oder Schatullen – sie werden bewusst individuell auf alt oder gebraucht getrimmt.

Verwendungszweck:

z. B. für Vitrinen, Truhen, Bilderrahmen, Tische, Deko-Objekte, Koffer oder Schatullen. Nicht auf Kunstharzlack sprühen!

Anstrichaufbau und Anwendungstechnik:

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss sauber, trocken rost- und absolut fettfrei sein. Lose Teile entfernen und Altanstriche anschleifen oder entfernen (Staubmaske tragen). Nicht zu lackierende Flächen abkleben. Trotz geringer Bildung von Sprühnebel, empfehlen wir die umgebende Fläche zu schützen.

Bei vielen Sprühlacken verhindern Sprühsicherungen und anbruchsichere Verschlusskappen die unbefugte Benutzung. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf Kappe und/oder Etikett. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen.

Lackieren:

Die Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur (+20°C bis +25°C) bringen und ca. 3 Minuten schütteln. Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Aus ca. 25 cm Abstand mehrere dünne Schichten im Abstand von 2 Minuten aufsprühen. Bei der Lackierung von kleinen Flächen empfiehlt es sich, einen Karton als Schablone einzusetzen, in den ein Loch, etwas größer als die zu lackierende Stelle, geschnitten ist. Der Karton wird etwa 1 – 2 cm über die Stelle gehalten. Bei dieser Methode wird ein wesentlicher Teil des Sprühnebels abgefangen. Lackierfehler können innerhalb von 10 Minuten nach dem Sprühen korrigiert werden. Während dieser Zeit kann die „offene“ Lackschicht mit Wasser und Seife abgewaschen werden.

Ergiebigkeit:

ca. 1,0 - 1,4 m²/400 ml Inhalt, je nach Beschaffenheit / Farbe des Untergrundes

Lagerung:

(+10°C bis +25°C, relative Luftfeuchte max. 60 %)

4 Jahre bei sachgerechter Lagerung

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Temperaturbeständig:

bis +80°C

Trocknungszeit: (bei +20°C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken:	nach ca. 10 Minuten
griffest/schleifbar:	nach ca. 20 Minuten
überlackierbar:	nach ca. 10 Minuten
durchgetrocknet:	nach ca. 12 Stunden

Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.

Inhaltsstoffe:

Bindemittelbasis: Acryl, wasserbasierend

Geruch:

Alkohol

VOC-Gehalt:

Spraylacke unterliegen nicht der VOC Deko Richtlinie!

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich bei Ihrem Händler.

Farbtöne/Glanzgrade:

lt. aktueller Farbtonliste