

TEAK - PFLEGEÖL



farbloses Holzbehandlungsmittel
geruchsmild
leicht zu verarbeiten
feuchtigkeitsregulierend
licht- und wetterbeständig

Beschreibung:

Farbloses, geruchsmildes und leicht zu verarbeitendes Pflegemittel zum Schutz- und Konservierung von neuen und alten Hartholz-Gartenmöbel.
Licht- und wetterbeständig, betont die natürliche Holzmaserung, hat eine sehr gute Lichtbeständigkeit und ist feuchtigkeitsregulierend. Dringt vollständig in das Holz ein und schützt es so vor Vergrauung und Austrocknung. Ist sehr ergiebig im Verbrauch und UV-stabil.

Lichtbeständigkeit:

sehr gut

Wetterbeständigkeit:

gut

Verträglichkeit:

nicht mit anderen Produkten mischen

Verwendungszweck:

Findet überall dort Verwendung, wo eine spezielle wasserabweisende Wirkung zur Bewahrung der Schönheit des Holzes notwendig ist.
Hartholz-Gartenmöbel aus Teak, Eiche, Lärche z.B. Tische, Stühle und Bänke usw.

ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK

Das Holz muss trocken, staub-, schmutz-, fett- und wachsfrei sein.
Lose und verwitterte Altanstriche abschleifen. Pflegeöl in zwei Arbeitsgängen in Maserrichtung mit einem Pinsel unverdünnt auftragen. Nicht eingezogenes Material mit einem trockenen Pinsel nach ca. 30 – 60 Minuten verschlichten. Das Produkt gut aufrühren, auch während der Verarbeitung oder nach Arbeitspausen. Durch Probeanstriche sind Farbton und Verträglichkeit mit dem Untergrund zu prüfen.
Das Pflegeöl nur bestimmungsgemäß und nach Gebrauchsanweisung anwenden.

Ergiebigkeit:

ca. 12-16 m²/litr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Holzes

Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen:

unverdünnt verarbeiten

Werkzeug:

Flachpinsel

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Pinsel

Lagerfähigkeit:

in geschlossenen Originalgebinden trocken und frostfrei gelagert mindestens 1 Jahr

Trockenzeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken/griffest: nach ca. 6 Stunden

überarbeitbar: nach ca. 24 Stunden

durchgetrocknet: nach ca. 48 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

Inhaltsstoffe:

Alkydharz, Öl, aliphatische Lösemittel, Additive, kann allergische Reaktionen hervorrufen
enthält 2-Butanonoxim, Zirkoniumsalz, kann allergische Reaktionen hervorrufen

VOC-Gehalt:

Teak-Pflegeöl unterliegt nicht der VOC-Deko-Richtlinie!

Kennzeichnung:

GefStoffV: entfällt

WGK: 1

GISBAU-Code:

M-KH 03

GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE

- kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben
- wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen
- nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen
- von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen
- Berührung mit der Haut vermeiden
- bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen
- nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden
- Dampf nicht einatmen
- nicht in die Kanalisation, Erdreich oder Abwässer gelangen lassen
- nur restleerte Gebinde zum Recycling geben, Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben
- beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt

Farbtöne

Farblos, Teak

Verpackungsgrößen:

1 Liter

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.