LANO -Venetiëlaan 33 - B8530 Stasegem
Tel. +32-56-65 40 00 - Fax + 32-56-65 40 09
marketing@lano.be - www.lano.com

TECHNISCHE DATEN
CHARISMA SMB

QUALITÄT		DATUM:	18/03/2024	**CHARISMA SMB**
CODE		ERSETZT:	15/07/2020	**CHA**
BREITE	(±) cm			± 400-500
HERSTELLUNGSART				KOLLEKTIONSWARE
TEILUNG UND TYP				1/10" KRAUSELVELOURS
GARNVORBEREITUNG				
FÄRBUNG				DÜSENGEFÄRBT
FLORMATERIAL				ECCELENA 2-PLY
GARNMARKE				
MOTTENECHT				
TRÄGERMATERIAL				GEWEBT
RÜCKEN				SMART BACK
POLEINSATZGEWICHT	(±) gr/m²			± 1.010
GESAMTGEWICHT	(±) gr/m²			± 2.000
TATSÄCHLICHE FLORHÖHE	(±) mm			± 7,0
GESAMTHÖHE	(±) mm			± 9,0
NOPPENANZAHL	(±) m²			± 126.080
STICHE IN DER BREITE	(±) / 10 cm			± 39,40
STICHE IN DER LÄNGE	(±) / 10 cm			± 32,00
TUFTRAPPORT L/B	(±) mm			±
DRUCKRAPPORT L/B	(±) mm			±
ROLLENLÄNGE	(±) m			± 30,00
ROLWEISE				FLOR INNEN
LANO KLASSIFIKATION				
SCHLAFZIMMER				✓
WOHNEN				✓
BÜRO				
ROLLSTUHL WOHNEN				
ROLLSTUHL BÜRO				
TREPPE WOHNEN				✓
TREPPE BÜRO				
ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN				NO SHOCK
FUSSBODENHEIZUNG				✓
FEUCHTRAUMEIGNUNG				
SCHNITTFEST				
COMPUTEREIGNUNG				
PRODIS-NUMMER				67386C5F
GUT-NUMMER				
DIBT				
HQE				
EN 1307				Cl. 22 Domestic General/Medium
ZUSATZEIGNUNGEN EN 1307				
KOMFORTKLASSE				LC4
BRENNVERHALTEN EUROPA			EN 13501-1	Efl
BRENNVERHALTEN ENGLAND			BS 4790	MEDIUM RADIUS
LANO KLASSIFIKATION				Heavy domestic / General non-domestic
KLASSIFIKATION BS7131				

QUALITÄT				**CHARISMA SMB**
MASSSTABILITÄT			EN 986	≤
TRITTSCHALLVERBESSERUNGSMASS	(±) dB		ISO 140/8	± 25
SCHALLABSORPTIONSGRAD	(±)	α_s	ISO 354 - 125 Hz	±
	(±)		250Hz	±
	(±)		500Hz	±
	(±)		1000Hz	±
	(±)		2000Hz	±
	(±)		4000Hz	±
SCHALLABSORPTIONSGRAD	(±)	α_w	EN ISO 11654	±
WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND	(±) m²K/W		ISO 8302	± 0,11
TOG rating	(±)			± 1,1
PERMANENT ANTISTATISCH	(±) volt		ISO 6356	≤
OBERFLÄCHENWIDERSTAND RoT	(±) ohm		ISO 10965	≤
DURCHGANGSWIDERSTAND RdT	(±) ohm		ISO 10965	≤
LICHTECHTHEIT			ISO 105-B02	≥ 5
REIBUNGSECHTHEIT TROCKEN			ISO 105 X12	≥ 3-4
REIBUNGSECHTHEIT NASS			ISO 105 X12	≥ 3
WASSERECHTHEIT ÄNDERUNG DER FARBE			ISO 105-E01	≥ 3-4
WASSERECHTHEIT ANBLUTEN			ISO 105-E01	≥ 2-3
LABEL CE				20 CE EN 14041 DOP 1038-127427 Ea DS LANO NV - Venetiëlaan 33 B-8530 HARELBEKE Bodenbeläge für die Verwendung in Gebäuden
VERLEGEART				DISPERSIONSKLEBSTOFF MIT EC1-LABEL GEPRÜFT UND GENEHMIGT

PRODUKTIONSTOLERANZ

(±) Diese Daten sind rein informativ. Abweichungen in Rapport und Farbe sind produktionsbedingt und bleiben vorbehalten. Bei Veloursbelägen kann Shading/Florverwerfungen auftreten. Dabei handelt es sich um einen optischen Effekt und nicht um einen Material- oder Produktionsfehler. Shading/Florverwerfungen beeinträchtigen nicht die Lebensdauer und die Gebrauchseigenschaften des Belages.

FARBEN

LIEFERBAR AB		LIEFERBAR AB
SMB 400	**CHA**	SMB 500
0253	NATURELL 3	0253
0260	BEIGE	0260
0423	BIBER 3	0423
0432	LEHM 2	0432
0433	LEHM 3	0433
0440	ELFENBEIN	0440
0803	SCHWARZ 3	0803
0810	ASTRAKAN	0810
0823	SCHIEFER 3	0823
0832	GRAU 2	0832
0842	MAUSGRAU 2	0842
0843	MAUSGRAU 3	0843
0844	MAUSGRAU 4	0844
0850	ZINNGRAU	0850
0862	KIESGRAU 2	0862

SMB 400	**CHA**	SMB 500
(15)		(15)

Lano Carpet Solutions

WIR BEHALTEN UNS TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UNSERER QUALITÄT UNTER BEIBEHALTUNG DER GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN VOR