

Harrow flash

Teilung	1/8 cut pile	ISO 2424
Material	100% PP	ISO 2424
Träger	Woven	ISO 2424
Rueckenausrüstung	TR (Textilrucken), Filz	ISO 2424
Bahnbreite	400 cm ± 1%	EN 984
Oberflächen- / Florgewicht	450 gr/m ²	ISO 8543
Gesamtgewicht	TR (Textilrucken) : 1350 gr/m ² Filz : 1400 gr/m ² ± 15%	ISO 8543
Polhöhe	4 mm	ISO 1766
Totale Höhe / Gesamtdicke	TR (Textilrucken) : 6 mm Filz : 7 mm	ISO 1765
Noppenzahl	119.700/m ² -7.5% .+10%	ISO 1763
Brandverhalten	Efl	EN 13501-1
Verwendungsbereich	Medium domestic use (22)	EN 1307
GUT Nr.	4C263AC6 GUT	www.pro-dis.info
Lichtechtheit	≥ 5	105-B02
Reibechtheit	≥ 4	105-X12
Wasserechtheit	≥ 4	105-E01

Teppichsymbole



Zertifikats

 2013 Condor Carpets Euroweg 3 8061 SB Hasselt EN1307 DOP: C-001AH124 Reaction to fire: Efl Slip resistance: DS TR (Textilrucken) Resilient floor covering to be used within a building	 2013 Condor Carpets Euroweg 3 8061 SB Hasselt EN1307 DOP: C-001FH124 Reaction to fire: Efl Slip resistance: DS Filz Resilient floor covering to be used within a building
--	---

