

QUALITÄT
CODE

DATUM: 2/04/2024
ERSETZT: 15/02/2024

BREITE (±) cm
HERSTELLUNGSART
TEILUNG UND TYP
GARNVORBEREITUNG
FÄRBUNG

FLORMATERIAL
GARNMARKE
MOTTENECHT

TRÄGERMATERIAL

RÜCKEN

POLEINSATZGEWICHT (±) gr/m²
GESAMTGEWICHT (±) gr/m²

TATSÄCHLICHE FLORHÖHE (±) mm
GESAMTHÖHE (±) mm
NOPPENANZAHL (±) m²
STICHE IN DER BREITE (±) / 10 cm
STICHE IN DER LÄNGE (±) / 10 cm

TUFTRAPPORT L/B (±) mm
DRUCKRAPPORT L/B (±) mm

ROLLENLÄNGE (±) m
ROLWEISE

LANO KLASSIFIKATION

SCHLAFZIMMER
WOHNEN
BÜRO
ROLLSTUHL WOHNEN
ROLLSTUHL BÜRO
TREPPE WOHNEN
TREPPE BÜRO
ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN
FUSSBODENHEIZUNG
FEUCHTRAUMEIGNUNG
SCHNITTFEST
COMPUTEREIGNUNG

PRODIS-NUMMER
GUT-NUMMER
DIBT

HQE
EN 1307

ZUSATZEIGNUNGEN EN 1307

KOMFORTKLASSE

BRENNVERHALTEN EUROPA

EN 13501-1

BRENNVERHALTEN ENGLAND

BS 4790

LANO KLASSIFIKATION
KLASSIFIKATION BS7131

HEATHER TWIST ELITE SMB
HAE

± 400 & 500
KOLLEKTIONSWARE
1/8" KRAUSELVELOURS

DÜSENGEFÄRBT

PP

GEWEBT

SMART BACK

± 1.700
± 2.550

± 10,0
± 11,5
± 151.200
± 31,50
± 48,00

±
±

± 30
FLOR INNEN

✓
✓

NO SHOCK
✓

Cl. 22
Domestic General/Medium



LC5



Efl



LOW RADIUS

QUALITÄT

MASSSTABILITÄT

EN 986

≤

TRITTSCHALLVERBESSERUNGSMASS

(±) dB

ISO 140/8

± 25



SCHALLABSORPTIONSGRAD

(±)

α_s

ISO 354 - 125 Hz

±

(±)

250Hz

±

(±)

500Hz

±

(±)

1000Hz

±

(±)

2000Hz

±

(±)

4000Hz

±

SCHALLABSORPTIONSGRAD

(±)

α_w

EN ISO 11654

±

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND

(±) m²K/W

ISO 8302

± 0,141



TOG rating

(±)

± 1,41

PERMANENT ANTISTATISCH

(±) volt

ISO 6356

≤

OBERFLÄCHENWIDERSTAND RoT

(±) ohm

ISO 10965

≤

DURCHGANGSWIDERSTAND RdT

(±) ohm

ISO 10965

≤

LICHTECHTHEIT

ISO 105-B02

≥ 5



REIBUNGSECHTHEIT TROCKEN

ISO 105 X12

≥ 3-4

REIBUNGSECHTHEIT NASS

ISO 105 X12

≥ 3

WASSERRECHTHEIT ÄNDERUNG DER FARBE

ISO 105-E01

≥ 3-4

WASSERRECHTHEIT ANBLUTEN


ISO 105-E01

≥ 2-3

LABEL CE

VERLEGEART

DISPERSIONSKLEBSTOFF MIT EC1-LABEL
GEPRÜFT UND GENEHMIGT



PRODUKTIONSTOLERANZ

(±) Diese Daten sind rein informativ. Abweichungen in Rapport und Farbe sind produktionsbedingt und bleiben vorbehalten. Bei Veloursbelägen kann Shading/Florverwerfungen auftreten. Dabei handelt es sich um einen optischen Effekt und nicht um einen Material- oder Produktionsfehler. Shading/Florverwerfungen beeinträchtigen nicht die Lebensdauer und die Gebrauchseigenschaften des Belages.

LIEFERBAR
AB

LIEFERBAR
AB

FARBEN

SMB 400	HAE	SMB 500
0063	HEIDE 3	0063
0083	PURPUR 3	0083
0231	FLACHS 1	0231
0243	RAHM 3	0243
0281	HAVANNA 1	0281
0381	BRONZE 1	0381
0443	ELFENBEIN 3	0443
0451	SAND 1	0451
0551	HOPFEN 1	0551
0721	BLAU 1	0721
0803	SCHWARZ 3	0803
0815	ASTRAKAN 5	0815
0833	GRAU 3	0833
0843	MAUSGRAU 3	0843
0861	KIESGRAU 1	0861
0863	KIESGRAU 3	0863
0881	PERLGRAU 1	0881
0883	PERLGRAU 3	0883
0890	WEISS	0890

SMB 400	HAE	SMB 500



WIR BEHALTEN UNS TECHNISCHE
ÄNDERUNGEN UNSERER QUALITÄT
UNTER BEIBEHALTUNG DER
GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN VOR