

QUALITÄT
CODE

DATUM: 9/04/2024
ERSETZT: 15/02/2024

BREITE (±) cm
HERSTELLUNGSART
TEILUNG UND TYP
GARNVORBEREITUNG
FÄRBUNG

FLORMATERIAL
GARNMARKE
MOTTENECHT

TRÄGERMATERIAL

RÜCKEN

POLEINSATZGEWICHT (±) gr/m²
GESAMTGEWICHT (±) gr/m²

TATSÄCHLICHE FLORHÖHE (±) mm
GESAMTHÖHE (±) mm
NOPPENANZAHL (±) m²
STICHE IN DER BREITE (±) / 10 cm
STICHE IN DER LÄNGE (±) / 10 cm

TUFTRAPPORT L/B (±) mm
DRUCKRAPPORT L/B (±) mm

ROLLENLÄNGE (±) m
ROLWEISE

LANO KLASSIFIKATION

SCHLAFZIMMER
WOHNEN
BÜRO
ROLLSTUHL WOHNEN
ROLLSTUHL BÜRO
TREPPE WOHNEN
TREPPE BÜRO
ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN
FUSSBODENHEIZUNG
FEUCHTRAUMEIGNUNG
SCHNITTFEST
COMPUTEREIGNUNG

PRODIS-NUMMER
GUT-NUMMER
DIBT

HQE
EN 1307

ZUSATZEIGNUNGEN EN 1307

KOMFORTKLASSE

BRENNVERHALTEN EUROPA

BRENNVERHALTEN ENGLAND

LANO KLASSIFIKATION
KLASSIFIKATION BS7131

EN 13501-1

BS 4790

**STAR TWIST SUPREME SMB
STS**

± 400 & 500
KOLLEKTIONSWARE
1/8" KRAUSELVELOURS

DÜSENGEFÄRBT

PP

GEWEBT

SMART BACK

± 1.360
± 2.200

± 8,5
± 10,0
± 126.000
± 31,50
± 40,00

±
±

± 30
FLOR INNEN

✓
✓

NO SHOCK
✓

Cl. 22
Domestic General/Medium



LC3



Efl



LOW RADIUS

QUALITÄT

MASSSTABILITÄT

EN 986

TRITTSCHALLVERBESSERUNGSMASS

(±) dB

ISO 140/8

SCHALLABSORPTIONSGRAD

(±)

α_s

ISO 354 - 125 Hz

(±)

250Hz

(±)

500Hz

(±)

1000Hz

(±)

2000Hz

(±)

4000Hz

SCHALLABSORPTIONSGRAD

(±)

α_w

EN ISO 11654

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND

(±) m²K/W

ISO 8302

TOG rating

(±)

PERMANENT ANTISTATISCH

(±) volt

ISO 6356

OBERFLÄCHENWIDERSTAND RoT

(±) ohm

ISO 10965

DURCHGANGSWIDERSTAND RdT

(±) ohm

ISO 10965

LICHTTECHTHEIT

ISO 105-B02

REIBUNGSECHTHEIT TROCKEN

ISO 105 X12

REIBUNGSECHTHEIT NASS

ISO 105 X12

WASSERRECHTHEIT ÄNDERUNG DER FARBE

ISO 105-E01

WASSERRECHTHEIT ANBLUTEN

ISO 105-E01

LABEL CE

VERLEGEART

PRODUKTIONSTOLERANZ

LIEFERBAR
AB

FARBEN

LIEFERBAR
AB



WIR BEHALTEN UNS TECHNISCHE
ÄNDERUNGEN UNSERER QUALITÄT
UNTER BEIBEHALTUNG DER
GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN VOR

STAR TWIST SUPREME SMB

≤

± 25



±

±

±

±

±

±

±

± 0,103



± 1,03

≤

≤

≤

≥ 5




≥ 5

≥ 3-4

≥ 3

≥ 2-3



DISPERSIONSKLEBSTOFF MIT EC1-LABEL
GEPRÜFT UND GENEHMIGT

(±) Diese Daten sind rein informativ. Abweichungen in Rapport und Farbe sind produktionsbedingt und bleiben vorbehalten. Bei Veloursbelägen kann Shading/Florverwerfungen auftreten. Dabei handelt es sich um einen optischen Effekt und nicht um einen Material- oder Produktionsfehler. Shading/Florverwerfungen beeinträchtigen nicht die Lebensdauer und die Gebrauchseigenschaften des Belages.

SMB 400	STS	SMB 500
0063	HEIDE 3	0063
0113	KARMIN 3	0113
0270	KORK	0270
0373	GOLD 3	0373
0433	LEHM 3	0433
0450	SAND	0450
0591	MOOS 1	0591
0751	HIMMELBLAU 1	0751
0791	KOBALT 1	0791
0805	SCHWARZ 5	0805
0850	ZINNGRAU	0850
0862	KIESGRAU 2	0862
0865	KIESGRAU 5	0865
0870	SILBER	0870
0882	PERLGRAU 2	0882
0890	WEISS	0890

SMB 400	STS	SMB 500
---------	-----	---------