

QUALITÄT  
CODE

DATUM: 25/04/2022  
ERSETZT: 2/09/2019

BREITE (±) cm  
HERSTELLUNGSART  
TEILUNG UND TYP  
GARNVORBEREITUNG  
FÄRBUNG

FLORMATERIAL  
GARNMARKE  
MOTTENECHT

TRÄGERMATERIAL

RÜCKEN

POLEINSATZGEWICHT (±) gr/m<sup>2</sup>  
GESAMTGEWICHT (±) gr/m<sup>2</sup>

TATSÄCHLICHE FLORHÖHE (±) mm  
GESAMTHÖHE (±) mm  
NOPPENANZAHL (±) m<sup>2</sup>  
STICHE IN DER BREITE (±) / 10 cm  
STICHE IN DER LÄNGE (±) / 10 cm

TUFTRAPPORT L/B (±) mm  
DRUCKRAPPORT L/B (±) mm

ROLLENLÄNGE (±) m  
ROLWEISE

**LANO KLASSIFIKATION**

SCHLAFZIMMER  
WOHNEN  
BÜRO  
ROLLSTUHL WOHNEN  
ROLLSTUHL BÜRO  
TREPPE WOHNEN  
TREPPE BÜRO  
ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN  
FUSSBODENHEIZUNG  
FEUCHTRAUMEIGNUNG  
SCHNITTFEST  
COMPUTEREIGNUNG

PRODIS-NUMMER  
GUT-NUMMER  
DIBT

HQE  
EN 1307

ZUSATZEIGNUNGEN EN 1307

KOMFORTKLASSE

BRENNVERHALTEN EUROPA

EN 13501-1

BRENNVERHALTEN ENGLAND

BS 4790

LANO KLASSIFIKATION  
KLASSIFIKATION BS7131

**SWEET DREAMS SB**  
**SWD**

± 400-500  
KOLLEKTIONSWARE  
1/8" VELOURS

DÜSENGEFÄRBT

ECCELENA 2-PLY

GEWEBT

SYNTHETISCHER ZWEITRÜCKEN

± 1.390  
± 2.360

± 10,5  
± 13,0  
± 126.000  
± 31,50  
± 40,00

±  
±

± 25  
FLOR INNEN

✓  
✓

✓

NO SHOCK  
✓

Cl. 22  
Domestic General/Medium



LC5



Efl



MEDIUM RADIUS

HEAVY DOMESTIC / GENERAL NON-DOMESTIC

QUALITÄT

MASSSTABILITÄT

EN 986

TRITTSCHALLVERBESSERUNGSMASS

(±) dB

ISO 140/8

SCHALLABSORPTIONSGRAD

(±)

$\alpha_s$

ISO 354 - 125 Hz

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND

(±) m²K/W

ISO 8302

TOG rating

(±)

± 1,75

PERMANENT ANTISTATISCH

(±) volt

ISO 6356

DURCHGANGSWIDERSTAND RdT

(±) ohm

ISO 10965

LICHTECHTHEIT

ISO 105-B02

REIBUNGSECHTHEIT TROCKEN

ISO 105 X12

REIBUNGSECHTHEIT NASS

ISO 105 X12

WASSERECHTHEIT ÄNDERUNG DER FARBE

ISO 105-E01

WASSERECHTHEIT ANBLUTEN

ISO 105-E01

LABEL CE

VERLEGEART

PRODUKTIONSTOLERANZ

(±) Diese Daten sind rein informativ. Abweichungen in Rapport und Farbe sind produktionsbedingt und bleiben vorbehalten. Bei Veloursbelägen kann Shading/Florverwerfungen auftreten. Dabei handelt es sich um einen optischen Effekt und nicht um einen Material- oder Produktionsfehler. Shading/Florverwerfungen beeinträchtigen nicht die Lebensdauer und die Gebrauchseigenschaften des Belages.

LIEFERBAR  
AB

LIEFERBAR  
AB

FARBEN

<u>SB 400</u>	<b>SWD</b>	<u>SB 500</u>
0230	FLACHS	0230
0240	RAHM	0240
0430	LEHM	0430
0440	ELFENBEIN	0440
0450	SAND	0450
0820	SCHIEFER	0820
0830	GRAU	0830
0840	MAUSGRAU	0840
0850	ZINNGRAU	0850
0860	KIESGRAU	0860
0870	SILBER	0870
0880	PERLGRAU	0880

<u>SB 400</u>	<b>SWD</b>	<u>SB 500</u>



WIR BEHALTEN UNS TECHNISCHE  
ÄNDERUNGEN UNSERER QUALITÄT  
UNTER BEIBEHALTUNG DER  
GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN VOR

**SWEET DREAMS SB**

≤

± 25



±

± 0,175



± 1,75

≤

≤

≥ 5

≥ 3-4

≥ 3

≥ 3-4

≥ 2-3



DISPERSIONSKLEBSTOFF MIT EC1-LABEL  
GEPRÜFT UND GENEHMIGT

(12)

(12)