

QUALITÄT
CODE

DATUM: 25/04/2022
ERSETZT: 2/09/2019

BREITE (±) cm
HERSTELLUNGSART
TEILUNG UND TYP
GARNVORBEREITUNG
FÄRBUNG

FLORMATERIAL
GARNMARKE
MOTTENECHT

TRÄGERMATERIAL

RÜCKEN

POLEINSATZGEWICHT (±) gr/m²
GESAMTGEWICHT (±) gr/m²

TATSÄCHLICHE FLORHÖHE (±) mm
GESAMTHÖHE (±) mm
NOPPENANZAHL (±) m²
STICHE IN DER BREITE (±) / 10 cm
STICHE IN DER LÄNGE (±) / 10 cm

TUFTRAPPORT L/B (±) mm
DRUCKRAPPORT L/B (±) mm

ROLLENLÄNGE (±) m
ROLWEISE

LANO KLASSIFIKATION

SCHLAFZIMMER
WOHNEN
BÜRO
ROLLSTUHL WOHNEN
ROLLSTUHL BÜRO
TREPPE WOHNEN
TREPPE BÜRO
ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN
FUSSBODENHEIZUNG
FEUCHTRAUMEIGNUNG
SCHNITTFEST
COMPUTEREIGNUNG

PRODIS-NUMMER
GUT-NUMMER
DIBT

HQE
EN 1307

ZUSATZEIGNUNGEN EN 1307

KOMFORTKLASSE

BRENNVERHALTEN EUROPA

EN 13501-1

BRENNVERHALTEN ENGLAND

BS 4790

LANO KLASSIFIKATION
KLASSIFIKATION BS7131

SWEET DREAMS SB
SWD

± 400-500
KOLLEKTIONSWARE
1/8" VELOURS

DÜSENGEFÄRBT

ECCELENA 2-PLY

GEWEBT

SYNTHETISCHER ZWEITRÜCKEN

± 1.390
± 2.360

± 10,5
± 13,0
± 126.000
± 31,50
± 40,00

±
±

± 25
FLOR INNEN

✓
✓

✓

NO SHOCK
✓

Cl. 22
Domestic General/Medium



LC5



Efl



MEDIUM RADIUS

HEAVY DOMESTIC / GENERAL NON-DOMESTIC

QUALITÄT

MASSSTABILITÄT

EN 986

TRITTSCHALLVERBESSERUNGSMASS

(±) dB

ISO 140/8

SCHALLABSORPTIONSGRAD

(±)

α_s

ISO 354 - 125 Hz

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND

(±) m²K/W

ISO 8302

TOG rating

(±)

PERMANENT ANTISTATISCH

(±) volt

ISO 6356

DURCHGANGSWIDERSTAND RdT

(±) ohm

ISO 10965

LICHTECHTHEIT

ISO 105-B02

REIBUNGSECHTHEIT TROCKEN

ISO 105 X12

REIBUNGSECHTHEIT NASS

ISO 105 X12

WASSERECHTHEIT ÄNDERUNG DER FARBE

ISO 105-E01

WASSERECHTHEIT ANBLUTEN

ISO 105-E01

LABEL CE

VERLEGEART

PRODUKTIONSTOLERANZ

(±) Diese Daten sind rein informativ. Abweichungen in Rapport und Farbe sind produktionsbedingt und bleiben vorbehalten. Bei Veloursbelägen kann Shading/Florverwerfungen auftreten. Dabei handelt es sich um einen optischen Effekt und nicht um einen Material- oder Produktionsfehler. Shading/Florverwerfungen beeinträchtigen nicht die Lebensdauer und die Gebrauchseigenschaften des Belages.

LIEFERBAR
AB

LIEFERBAR
AB

FARBEN



<u>SB 400</u>	SWD	<u>SB 500</u>
0230	FLACHS	0230
0240	RAHM	0240
0430	LEHM	0430
0440	ELFENBEIN	0440
0450	SAND	0450
0820	SCHIEFER	0820
0830	GRAU	0830
0840	MAUSGRAU	0840
0850	ZINNGRAU	0850
0860	KIESGRAU	0860
0870	SILBER	0870
0880	PERLGRAU	0880

WIR BEHALTEN UNS TECHNISCHE
ÄNDERUNGEN UNSERER QUALITÄT
UNTER BEIBEHALTUNG DER
GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN VOR

SWEET DREAMS SB

≤

± 25



±

± 0,175



± 1,75

≤

≤

≥ 5

≥ 3-4

≥ 3

≥ 3-4

≥ 2-3



DISPERSIONSKLEBSTOFF MIT EC1-LABEL
GEPRÜFT UND GENEHMIGT

(12)

(12)