

QUALITÄT
CODE

DATUM: 9/03/2023
ERSETZT: 9/10/2019

BREITE (±) cm
HERSTELLUNGSART
TEILUNG UND TYP
GARNVORBEREITUNG
FÄRBUNG

FLORMATERIAL
GARNMARKE
MOTTENECHT

TRÄGERMATERIAL

RÜCKEN

POLEINSATZGEWICHT (±) gr/m²
GESAMTGEWICHT (±) gr/m²

TATSÄCHLICHE FLORHÖHE (±) mm
GESAMTHÖHE (±) mm
NOPPENANZAHL (±) m²
STICHE IN DER BREITE (±) / 10 cm
STICHE IN DER LÄNGE (±) / 10 cm

TUFTRAPPORT L/B (±) mm
DRUCKRAPPORT L/B (±) mm

ROLLENLÄNGE (±) m
ROLWEISE

LANO KLASSIFIKATION

SCHLAFZIMMER

WOHNEN

BÜRO

ROLLSTUHL WOHNEN

ROLLSTUHL BÜRO

TREPPE WOHNEN

TREPPE BÜRO

ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN

FUSSBODENHEIZUNG

FEUCHTRAUMEIGNUNG

SCHNITTFEST

COMPUTEREIGNUNG

PRODIS-NUMMER

GUT-NUMMER

DIBT

HQE

EN 1307

ZUSATZEIGNUNGEN EN 1307

KOMFORTKLASSE

BRENNVERHALTEN EUROPA

EN 13501-1

BRENNVERHALTEN ENGLAND

BS 4790

LANO KLASSIFIKATION
KLASSIFIKATION BS7131

SCALA CLASSIC IB SCB

± 400
KOLLEKTIONSWARE
1/10" VELOURS

DÜSENGEFÄRBT

PP

GEWEBT

UNDURCHLÄSSIGER SCHAUMRÜCKEN

± 1.160
± 2.810

± 5,0
± 8,0
± 189.120
± 39,40
± 48,00

± 60,0/30,0
±

± 30
FLOR INNEN

✓

✓

✓

NO SHOCK

✓

✓

Cl. 23 / Cl. 32

Domestic Heavy / Commercial General
Getested auf underlay



LC3



Efl



LOW RADIUS

Heavy contract / Extra-Heavy domestic
HEAVY NON-DOMESTIC

QUALITÄT				SCALA CLASSIC IB	
MASSTABILITÄT			EN 986	≤	
TRITTSCHALLVERBESSERUNGSMASS	(±) dB		ISO 140/8	± 30	
SCHALLABSORPTIONSGRAD	(±)	α_s	ISO 354 - 125 Hz	± 0,02	
	(±)		250Hz	± 0,04	
	(±)		500Hz	± 0,09	
	(±)		1000Hz	± 0,3	
	(±)		2000Hz	± 0,4	
	(±)		4000Hz	± 0,46	
SCHALLABSORPTIONSGRAD	(±)	α_w	EN ISO 11654	± 0,2	
WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND	(±) m²K/W		ISO 8302	± 0,076	
TOG rating	(±)			± 0,76	
PERMANENT ANTISTATISCH	(±) volt		ISO 6356	≤	
DURCHGANGSWIDERSTAND RdT	(±) ohm		ISO 10965	≤	
LICHTECHTHEIT			ISO 105-B02	≥ 6	
REIBUNGSECHTHEIT TROCKEN			ISO 105 X12	≥ 4-5	
REIBUNGSECHTHEIT NASS			ISO 105 X12	≥ 4-5	
WASSERECHTHEIT ÄNDERUNG DER FARBE			ISO 105-E01	≥ 4-5	
WASSERECHTHEIT ANBLUTEN			ISO 105-E01	≥ 4-5	
LABEL CE					 01 EN 14041 DOP 1038-000030  LANO NV - Venetiëlaan 33 B-8530 HARELBEKE Bodenbeläge für die Verwendung in Gebäuden
VERLEGEART					DISPERSIONSKLEBSTOFF MIT EC1-LABEL GEPRÜFT UND GENEHMIGT
PRODUKTIONSTOLERANZ			(±) Diese Daten sind rein informativ. Abweichungen in Rapport und Farbe sind produktionsbedingt und bleiben vorbehalten. Bei Veloursbelägen kann Shading/Florverwerfungen auftreten. Dabei handelt es sich um einen optischen Effekt und nicht um einen Material- oder Produktionsfehler. Shading/Florverwerfungen beeinträchtigen nicht die Lebensdauer und die Gebrauchseigenschaften des Belages.		
FARBEN	LIEFERBAR		LIEFERBAR		
	AB		AB		
		IB 400 0100 WEINROT 0230 FLACHS 0270 KORK 0420 BIBER 0480 GERSTE 0770 SAPHIRBLAU 0790 KOBALT 0810 ASTRAKAN 0820 SCHIEFER 0830 GRAU 0860 KIESGRAU 0870 SILBER			IB 400 SCB
WIR BEHALTEN UNS TECHNISCHE ÄNDERUNGEN UNSERER QUALITÄT UNTER BEIBEHALTUNG DER GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN VOR				(12)	