

QUALITÄT
CODE

DATUM: 26/01/2024
ERSETZT: 22/09/2023

BREITE (±) cm
HERSTELLUNGSART
TEILUNG UND TYP
GARNVORBEREITUNG
FÄRBUNG

FLORMATERIAL
GARNMARKE
MOTTENECHT

TRÄGERMATERIAL

RÜCKEN

POLEINSATZGEWICHT (±) gr/m²
GESAMTGEWICHT (±) gr/m²

TATSÄCHLICHE FLORHÖHE (±) mm
GESAMTHÖHE (±) mm
NOPPENANZAHL (±) m²
STICHE IN DER BREITE (±) / 10 cm
STICHE IN DER LÄNGE (±) / 10 cm

TUFTRAPPORT L/B (±) mm
DRUCKRAPPORT L/B (±) mm

ROLLENLÄNGE (±) m
ROLWEISE

LANO KLASSIFIKATION

SCHLAFZIMMER
WOHNEN
BÜRO
ROLLSTUHL WOHNEN
ROLLSTUHL BÜRO
TREPPE WOHNEN
TREPPE BÜRO
ELEKTROSTATISCHES VERHALTEN
FUSSBODENHEIZUNG
FEUCHTRAUMEIGNUNG
SCHNITTFEST
COMPUTEREIGNUNG

PRODIS-NUMMER
GUT-NUMMER
DIBT

HQE
EN 1307

ZUSATZEIGNUNGEN EN 1307

KOMFORTKLASSE

BRENNVERHALTEN EUROPA

EN 13501-1

BRENNVERHALTEN ENGLAND

BS 4790

LANO KLASSIFIKATION
KLASSIFIKATION BS7131

SCALA TWIST SB
S.W

± 400
KOLLEKTIONSWARE
1/10" VELOURS

DÜSENGEFÄRBT

PP

SYNTHETISCHER ZWEITRÜCKEN

± 1 000
± 2 320

± 5,5
± 8,5
± 197 000
± 39,40
± 50,00

±
±

± 30
FLOR INNEN

✓
✓
✓

NO SHOCK
✓
✓

Cl. 23 / Cl. 32
Domestic Heavy / Commercial General
Getested auf underlay



LC3



Efl



LOW RADIUS

Heavy contract / Extra-Heavy domestic

QUALITÄT

MASSSTABILITÄT

EN 986

TRITTSCHALLVERBESSERUNGSMASS

(±) dB

ISO 140/8

SCHALLABSORPTIONSGRAD

(±)

α_s

ISO 354 - 125 Hz

(±)

250Hz

(±)

500Hz

(±)

1000Hz

(±)

2000Hz

(±)

4000Hz

SCHALLABSORPTIONSGRAD

(±)

α_w

EN ISO 11654

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND

(±) m²K/W

ISO 8302

TOG rating

(±)

PERMANENT ANTISTATISCH

(±) volt

ISO 6356

DURCHGANGSWIDERSTAND RdT

(±) ohm

ISO 10965

LICHTECHTHEIT

ISO 105-B02

REIBUNGSECHTHEIT TROCKEN

ISO 105 X12

REIBUNGSECHTHEIT NASS

ISO 105 X12

WASSERECHEITHEIT ÄNDERUNG DER FARBE

ISO 105-E01

WASSERECHEITHEIT ANBLUTEN

ISO 105-E01

LABEL CE

VERLEGEART

PRODUKTIONSTOLERANZ

LIEFERBAR
AB

LIEFERBAR
AB

FARBEN

SRW / STW - SB 400

S.W

SRW.0100	WEINROT - L 12,96 - p 1,56*
SRW.0110	KARMIN - L 21,95 - p 3,50*
STW.0193	KASTANIE 3 - L 32,72 - p 7,41*
SRW.0250	NATURELL - L 62,98 - p 31,56*
STW.0281	HAVANNA 1 - L 49,95 - p 18,38*
STW.0443	ELFENBEIN 3 - L 68,84 - p 39,13*
STW.0813	ASTRAKAN 3 - L 16,70 - p 2,24*
SRW.0820	SCHIEFER - L 38,77 - p 10,53*
STW.0821	SCHIEFER 1 - L 36,53 - p 9,29*
STW.0840	MAUSGRAU - L 58,35 - p 26,33*

* Licht Reflektionswert
(L: CIE Lab - p: Rhô)



WIR BEHALTEN UNS TECHNISCHE
ÄNDERUNGEN UNSERER QUALITÄT
UNTER BEIBEHALTUNG DER
GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN VOR

SCALA TWIST SB

≤

± 30



± 0,02

± 0,04

± 0,09

± 0,3

± 0,4

± 0,46



± 0,2

± 0,072



± 0,72

≤

≤

≥ 5




≥ 3-4

≥ 3

≥ 3-4

≥ 2-3



DISPERSIONSKLEBSTOFF MIT EC1-LABEL
GEPRÜFT UND GENEHMIGT

(±) Diese Daten sind rein informativ. Abweichungen in Rapport und Farbe sind produktionsbedingt und bleiben vorbehalten. Bei Veloursbelägen kann Shading/Florverwerfungen auftreten. Dabei handelt es sich um einen optischen Effekt und nicht um einen Material- oder Produktionsfehler. Shading/Florverwerfungen beeinträchtigen nicht die Lebensdauer und die Gebrauchseigenschaften des Belages.