

tesakrepp® 4325 Allzweckkrepp

tesakrepp® 4325 Malerallzweck-Abdeckband ist ein flaches, schwach gekrepptes Malerabdeckband ausgerüstet mit einer Naturkautschukklebmasse.

Hauptanwendungen

Das Allzweckkrepp ist geeignet für einfache Abdeckenanwendungen, zum Schützen, Bündeln, Markieren und leichten Befestigen im Innenbereich..

Es zeichnet sich durch eine praxisgerechte Klebkraft für einfache Malerarbeiten mit leichten Abforderungen und geringer Temperaturbelastung aus.

Kurzfristiger Einsatzdauer von max. 3 Tagen.

Technische Daten

▪ Trägermaterial	leicht gekrepptes Papier	▪ Klebkraft auf Stahl	2,6 N/cm
▪ Dicke	120 µm	▪ Reißdehnung	10 %
▪ Klebmasse	Naturkautschuk	▪ Reißkraft	33 N/cm

Eigenschaften

▪ Handeinreißbarkeit	● ● ● ●	▪ Scharfe Farbkanten	● ● ●
▪ Farbhaftung	● ● ● ●		

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ● ● ● ● sehr gut ● ● ● gut ● ● mittel ● niedrig

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04325>

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

tesakrepp® 4325 Allzweckkrepp

tesakrepp® 4325 Malerallzweck-Abdeckband ist ein flaches, schwach gekrepptes Malerabdeckband ausgerüstet mit einer Naturkautschukklebmasse.

Hauptanwendungen

Das Allzweckkrepp ist geeignet für einfache Abdeckenanwendungen, zum Schützen, Bündeln, Markieren und leichten Befestigen im Innenbereich..

Es zeichnet sich durch eine praxisgerechte Klebkraft für einfache Malerarbeiten mit leichten Anforderungen und geringer Temperaturbelastung aus.

Kurzfristiger Einsatzdauer von max. 3 Tagen.

Technische Daten

▪ Trägermaterial	leicht gekrepptes Papier	▪ Klebkraft auf Stahl	2,6 N/cm
▪ Dicke	120 µm	▪ Reißdehnung	10 %
▪ Klebmasse	Naturkautschuk	▪ Reißkraft	33 N/cm

Eigenschaften

▪ Handeinreißbarkeit	● ● ● ●	▪ Scharfe Farbkanten	● ● ●
▪ Farbhaftung	● ● ● ●		

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ● ● ● ● sehr gut ● ● ● gut ● ● mittel ● niedrig

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04325>

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

tesakrepp® 4325 Allzweckkrepp

tesakrepp® 4325 Malerallzweck-Abdeckband ist ein flaches, schwach gekrepptes Malerabdeckband ausgerüstet mit einer Naturkautschukklebmasse.

Hauptanwendungen

Das Allzweckkrepp ist geeignet für einfache Abdeckenanwendungen, zum Schützen, Bündeln, Markieren und leichten Befestigen im Innenbereich..

Es zeichnet sich durch eine praxisgerechte Klebkraft für einfache Malerarbeiten mit leichten Anforderungen und geringer Temperaturbelastung aus.

Kurzfristiger Einsatzdauer von max. 3 Tagen.

Technische Daten

▪ Trägermaterial	leicht gekrepptes Papier	▪ Klebkraft auf Stahl	2,6 N/cm
▪ Dicke	120 µm	▪ Reißdehnung	10 %
▪ Klebmasse	Naturkautschuk	▪ Reißkraft	33 N/cm

Eigenschaften

▪ Handeinreißbarkeit	● ● ● ●	▪ Scharfe Farbkanten	● ● ●
▪ Farbhaftung	● ● ● ●		

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ● ● ● ● sehr gut ● ● ● gut ● ● mittel ● niedrig

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04325>

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.