


Montageanleitung PVC-Jalousie



Sollte die Jalousie zu breit sein, müssen Ober- und Unterschiene mit einer Säge bzw. Metallsäge gekürzt werden.



Die Lamellen mit einem Lamellenschneider kürzen.




Die Oberschiene in die Beschläge einsetzen und mit einem Bleistift die Außenkanten der Beschläge markieren. Die Beschläge an die Markierungen halten und die Schraublöcher kennzeichnen.



Die Oberschiene in die Beschläge einschieben und mit den Clips schließen.




Soll die Unterschiene befestigt werden, den beigefügten Hold-down-Beschlag anmontieren. Den Zapfen der Beschläge in die Löcher der Unterschiene einsetzen und in der gewünschten Höhe Schraubenlöcher markieren.




Sehr breite Jalousien machen einen Stützbeschlag erforderlich, um ein Durchbiegen der Oberschiene zu verhindern. Die Anordnung des Beschlags bei eingelegter Oberschiene markieren. Oberschiene entfernen und Beschlag befestigen. Danach Oberschiene wieder in die Endstücke und den Stützbeschlag einsetzen.



Die Jalousie dadurch nach oben/unten ziehen, dass man die Schnur so weit nach links zieht, bis sie frei von den Rollen ist. Durch das Führen der Schnur nach rechts erneut verriegeln. Zur Verlängerung der Lebensdauer der Schnur die Lamellen waagrecht halten.



Soll die Jalousie in der Länge gekürzt werden, müssen zunächst die Pfropfen aus der Unterschiene entfernt werden. Anschließend die Schnur lösen. Die Unterschiene sowie die gewünschte Anzahl Lamellen entfernen.



Die Unterschiene in die Leiterkordel einsetzen. Die Schnur erneut befestigen und die überflüssige Leiterkordel bis auf ein bis zwei Stufen abschneiden. Schnur und Leiterkordel wieder in die Unterschiene einfädeln und die Pfropfen einsetzen.